

# 滔成异径橡胶接头|橡胶软接头

产品名称	滔成异径橡胶接头 橡胶软接头
公司名称	滔成流体设备股份有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:滔成 DN:按要求
公司地址	巩义市西村镇西村工业园区
联系电话	013103842929 13103842929

## 产品详情

异径橡胶接头，又称作异径减振器、管道减震器、避震喉、软接头、挠性接头、高压接头。滔成流体设备股份有限公司专业设计制作[异径橡胶接头](#)，可以根据顾客需要提供设计制作定制。

为什么要使用异径橡胶接头呢？

"管道需要变径、异径连接的橡胶管件"通称异径橡胶接头

变径橡胶接头，变径橡胶大小头，异径橡胶大小头，同心变径橡胶接头统称异径橡胶接头，主要运用在管径不同或者需要变径连接的管道，最大承受压力为1.6MPa，具有弹性好，位移大，较低管道机组共振噪音，安装方便，补偿管道位移，良好的弥补了行业大型异径管道连接的空白。

主要特点：可解决金属管道连接时不同口径的问题，同时有减震降噪的作用，可节约管道安装零件，节约成本。它由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点，可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送-15 ~120 的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送-30 ~ 250 以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。

制作工艺：异径[橡胶接头](#)

，内层胶质、中层尼龙帘布增强、外胶层复合的橡胶弯球体采用注压法硫化于铸铁、锻打的金属法兰组成的产品。便利金属管路异径连接，是一种新颖的管道柔性接头。

介质选择：

氯丁橡胶(CR)耐腐蚀

丁晴橡胶(NBR)耐油

三元乙丙橡胶(EPM\EPDM)耐酸碱

氟橡胶(FPM)耐高温

技术条件：

型号 JDX(DN50~300) JDX(DN350~600)

工作压力 MPa 1 0.6

爆破压力 MPa <1.8 <1.5

真空度 KPa 53.3(400) 44.9(350)

适用温度 -20~+115(特殊可达-30~+250)

适用介质 空气、压缩空气、水、海水、

热水、油、酸碱等。