

锅炉 豆腐锅炉 厂家销售燃煤烧柴锅炉

产品名称	锅炉 豆腐锅炉 厂家销售燃煤烧柴锅炉
公司名称	泰安市岱岳区山口锐通锅炉厂
价格	8700.00/台
规格参数	品牌:锐通 型号:立式 产地:泰安
公司地址	泰安市山口镇
联系电话	0538-8603789 15269822997

产品详情

锅炉常用系统

3旋流式燃烧器:携带煤粉的一次风和不带煤粉的二次风分别用不同管道与燃烧器连接。煤粉与空气能充分混合并形成回流区。

4直流式燃烧器:喷口成狭窄形,其一、二次风在燃烧器中都不旋转。煤粉在其中能完全燃烧。

受热面分蒸发受热面和过热受热面。现代大、中型锅炉均以水冷壁构成炉膛,由此水冷壁(即受热面)吸收炉内辐射热使水蒸发成饱和蒸汽。为不增加炉膛容积而增加辐射受热面,大型锅炉可采用双面曝光的水冷壁。过热受热面可分为布置于炉膛上部的屏式过热器受热面和布置于对流烟道内的对流过热器受热面。前者吸收炉内辐射热;后者吸收对流热。

空气预热器装于锅炉烟道尾部,用以回收烟气余热,提高助燃空气的温度。高参数。

1直吹式制粉系统:磨好的煤粉直接全部送入炉膛中燃烧,宜采用中速和高速磨煤机,适用于磨较软的烟煤和褐煤。缺点是磨煤机的出力和煤粉细度与锅炉负荷有关,因而随着锅炉负荷的变化需调整磨煤机的运行台数,并且研磨部件容易磨损。中速磨煤机直吹式制粉系统又分为正压式与负压式两种。近代大容量锅炉多采用正压系统。

2中间储仓式制粉系统:特点是磨煤机的出力和煤粉细度与锅炉负荷无关,适于采用可磨制各种硬度煤种的钢球磨煤机。缺点是设备较直吹式复杂,磨煤机耗电量较大,空载与满载时耗电量相差不大,故应使

其常在满载下运行。

结构分类

煤粉燃烧器是将煤粉送入炉膛进行燃烧的设备。