

GQF型桥梁伸缩缝型号规格

产品名称	GQF型桥梁伸缩缝型号规格
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

GQF型桥梁伸缩缝型号规格

不同的桥梁伸缩缝安装的位置也不一样，如型钢型单缝伸缩缝（c、f、z、e、rg等）属于浅埋伸缩缝，适用于伸缩量在0-80mm之间、安装槽深度在30mm以内的桥梁，它造价低，安装简单。梳齿板式桥梁伸缩缝适用于没有预留安装槽的伸缩缝，伸缩缝量大可以到240mm。模数式桥梁伸缩缝属于重型伸缩缝，其伸缩量不受限制，可以适应更多的桥梁。

C型桥梁伸缩装置是适应我国公路桥梁建设的一种新型桥梁伸缩缝装置。GQF-C型桥梁伸缩装置采用整体热轧16Mn异型钢，GQF-C型桥梁伸缩装置综合技术性能和技术指标均达到或优于国际同类产品水平，结构型式及异型钢轧制均属国内首创，将成为交通行业标准推荐产品。根据伸缩缝又分为：C40型桥梁伸缩缝 C60型桥梁伸缩缝 C80型桥梁伸缩缝。

桥梁伸缩缝 GQF-C型桥梁伸缩装置产品特点：

建筑高度低，国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm。适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm，伸缩量小于等于80mm的各种桥梁，既方便旧桥梁伸缩装置更换，又可供新桥梁修建选用。

GQF-C型桥梁伸缩缝采用整体热轧16Mn异型钢，克服了挤压异型钢直线度和集合尺寸不均匀的特点，GQF-C型桥梁伸缩缝综合技术性能和技术指标均达到或优于国际同类产品水平，结构型式及异型钢轧制均属国内首创，将成为交通行业标准推荐产品。QF-C型桥梁伸缩缝产品特点：建筑高度低，国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm，结构简单，安装方便，具有明显的可靠性、舒适性和耐久性。适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm，伸缩量小于等于80mm的各种桥梁，既方便旧桥梁伸缩缝更换，又可供新桥梁修建选用。 9