

嘉宏纺织软水剂CT粉 固体无磷软水剂

产品名称	嘉宏纺织软水剂CT粉 固体无磷软水剂
公司名称	东莞市嘉宏有机硅科技有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:东莞嘉宏科技 型号:特效无磷软水剂 产品规格:125KG/桶
公司地址	东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路7号
联系电话	86-076983480000 13729970151

产品详情

固体无磷软水剂

产品简介:

固体无磷软水剂是由高分子聚合物复配而成，又称络合剂、螯合分散剂等，对Ca²⁺、Fe²⁺、Fe³⁺、Mg²⁺等金属离子具有极强络合力，螯合能力是常规CT粉的10倍。良好好胶体性能，分散力极强，络合物稳定分散于水中。不仅对水质的硬度处理效果非常理想，且适用于印整行业的各道工序。

物化性能：

外观： 白色粉末

pH 值： 8~9

离子性： 非离子

溶解性： 易溶于水中

稳定性： 耐酸、碱

产品特点:

1、纺织软水剂CT粉具有极好的软水能力，也是一种多用途的螯合分散剂，对钙、铁、镁等金属离子起

到优良的络合作

用，并对各类杂质具有较强的分散作用。

2、纺织软水剂CT粉在印染加工及针织物的生产各工序中加入本品，可以分解清除设备上的钙、铁质沉淀物、硅酸水垢等杂

质，并有效降低生产用水的硬度。

3、在前处理双氧水漂白中加入本品与氧漂稳定剂同浴使用，无论是汽蒸或冷轧堆工艺，均能有效地控制双

氧水剧烈分解，防止破洞产生，提高织物的白度及练漂均匀度。

4、纺织软水剂CT粉在印花或染色后使用本品进行皂煮，降低水的硬度从而有效地去除活性染料及其它染料的浮色，使染色

产品不用或少用固色剂，进而达到良好的染色牢度。

5、对油脂类物质有悬浮分散、胶溶及乳化作用；

应用工艺:

冷轧堆工艺： 2~4g/L

前处理汽蒸工艺： 2~3g/L

前处理双氧水漂白工艺： 3~4g/L

染色或印花浸轧皂洗工艺： 1~3g/L

浸渍皂洗工艺： 0.2~0.5%(o.w.f)

包装存储:

25kg塑料编织袋、英文包装。

存放于阴凉避光处保管，避免受热暴晒，开启使用后及时加盖以避免变质失效