

异辛基三乙氧基硅烷浸渍液，硅烷防腐

产品名称	异辛基三乙氧基硅烷浸渍液，硅烷防腐
公司名称	青岛润邦防水建材有限公司
价格	70.00/公斤
规格参数	品牌:润邦 型号:RBS 产地:青岛
公司地址	山东省青岛胶州市
联系电话	0532-86202378 13853236499

产品详情

产品简介

本品为无色透明液体，是一种得到国家混凝土行业防腐规范推荐的产品。其具有的小分子结构可穿透胶结性表面，渗透到混凝土内部与暴露在酸性或碱性环境中的空气及基底中的水分子发生化学反应，形成永久牢固的高环保防水层，从而抑制水分进入到基底中，产生防水、防Cl⁻、抗紫外线的性能，且具有透气性。可有效防止基材因渗水、日照、酸雨、除冰盐和海水的侵蚀而对混凝土及内部钢筋结构的腐蚀、疏松、剥落、霉变而引发的病变，提高建筑物的使用寿命。浇注不久的混凝土等碱性环境，会刺激该反应并加速斥水层的形成。经保护的基材具有良好的斥水性，并保留原有的外观。

广泛应用于各类钢筋混凝土结构中，如商业建筑（高档建筑物的内外墙面及屋面和地面）、停车场、车库、库房和冷库、地下室、游泳池、高速公路、桥梁结构、地铁、隧道、港口码头、机场停机坪、跑道、高速公路、海工等，特别适用于在恶劣环境中使用的高标号混凝土结构，受盐雾、化冰盐侵蚀的公路、立交桥、电线杆、污水处理厂的污水处理池、垃圾填埋场、温差极大的高原地区等。

产品标准

颜色	无色透明
纯度	99 %
密度（25℃）	0.88 g / cm ³
PH值	5-6

使用方法

1、使用前清洁基材表面，将欲处理的基面积水、污尘及其他附着物清除干净。

2、可使用喷枪、滚筒或刷子等进行施工。应当重复喷刷，保持表面10分钟以上润湿；直至基底彻底渗透为止。

3、应使表面尽量干燥，以达到最佳浸渍效果。

注意事项

1、本品属易燃品，应注意安全预防措施，远离火源，严禁撞击，不要暴晒，注意通风。

2、严禁与水混合。

3、温度在达到4 或以下、40 以上时不要使用本品。

4、浸渍时应保持清洁，不能溅到其它物体、植物等。

5、施工人员要求穿戴护目镜和防护手套。如接触到皮肤和眼睛，立即用清水清洗。

包装

20-200 /桶，在0-25 环境中保质期二年。

硅烷浸渍施工设备

电动磨刷、气动打磨机、吹风机、RB循环式硅烷防腐专用浸渍机。