嘉宏分散染料印花渗透剂 不会因泡沫造成工艺问题

产品名称	嘉宏分散染料印花渗透剂 不会因泡沫造成工艺问题
公司名称	东莞市嘉宏有机硅科技有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	品牌:东莞嘉宏科技 型号:Goon2018 产品规格:125KG/桶
公司地址	东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路7号
联系电话	86-076983480000 13729970151

产品详情

分散染料印花渗透剂

产品简介：

分散染料印花渗透剂具有优良的耐碱渗透性及乳化、分散和润湿能力，适用于纤维素纤维及其混纺织物的丝光加工处理。本品手感柔软，毛效好，无磷、不含APEO等环保禁用物质。

物化性能:

外 观： 浅黄色液体

pH 值： 6-8

离子性： 阴/非离子

溶解性： 易溶于水

产品特点:

1、耐高浓度烧碱，耐碱稳定性好。本品用作高浓度碱性浴、高浓度无机盐水溶液渗透剂，即使低温

下也有极好的渗透力；

2、分散染料印花渗透剂优良的耐碱渗透性及分散和润湿能力。能在瞬时渗透到棉纤维内部，可明显缩短处理时间，处理

效果优异；

3、加入浓碱液中稳定，长期放置也不会盐析分离；

4、分散染料印花渗透剂起泡力低，不会因泡沫造成工艺问题；

5、手感柔软，毛效好。

应用工艺:

1、聚酯织物联续式碱减量加工(以15%减量为例说明)

烧碱(100%)　240-250 克/升

丝光渗透剂　5-8 克/升

工艺流程：　浸轧→汽蒸→水洗→烘干

浸　轧：　轧液率60%

汽　蒸：　115°C±1°C

汽蒸压力：　1.1kg/ c m (注意排除汽蒸箱里的水滴)

水　洗：　水洗机使用前注意用水喷洗一次,使用60°C温水

烘　干：　120-130 °C

2、棉织物丝光加工

烧　碱：　240-300 克/升

丝光渗透剂：　6-15 克/升

包装与储存:

125kg/桶，塑料桶。存放于阴凉避光处，贮存期12个月。