

嘉宏分散染料印花渗透剂 不会因泡沫造成工艺问题

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 嘉宏分散染料印花渗透剂 不会因泡沫造成工艺问题 |
| 公司名称 | 东莞市嘉宏有机硅科技有限公司 |
| 价格 | 9.50/千克 |
| 规格参数 | 品牌:东莞嘉宏科技 型号:Goon2018 产品规格:125KG/桶 |
| 公司地址 | 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路7号 |
| 联系电话 | 86-076983480000 13729970151 |

产品详情

分散染料印花渗透剂

产品简介：

分散染料印花渗透剂具有优良的耐碱渗透性及乳化、分散和润湿能力，适用于纤维素纤维及其混纺织物的丝光加工处理。本品手感柔软，毛效好，无磷、不含APEO等环保禁用物质。

物化性能:

外观： 浅黄色液体

pH值： 6-8

离子性： 阴/非离子

溶解性： 易溶于水

产品特点:

1、耐高浓度烧碱，耐碱稳定性好。本品用作高浓度碱性浴、高浓度无机盐水溶液渗透剂，即使低温

下也有极好的渗透力；

2、分散染料印花渗透剂优良的耐碱渗透性及分散和润湿能力。能在瞬时渗透到棉纤维内部，可明显缩短处理时间，处理

效果优异；

- 3、加入浓碱液中稳定，长期放置也不会盐析分离；
- 4、分散染料印花渗透剂起泡力低，不会因泡沫造成工艺问题；
- 5、手感柔软，毛效好。

应用工艺:

1、聚酯织物连续式碱减量加工(以15%减量为例说明)

烧碱(100%) 240-250 克/升

丝光渗透剂 5-8 克/升

工艺流程： 浸轧 汽蒸 水洗 烘干

浸 轧： 轧液率60%

汽 蒸： 115 ±1

汽蒸压力： 1.1kg/ cm (注意排除汽蒸箱里的水滴)

水 洗： 水洗机使用前注意用水喷洗一次,使用60 温水

烘 干： 120-130

2、棉织物丝光加工

烧 碱： 240-300 克/升

丝光渗透剂： 6-15 克/升

包装与储存:

125kg/桶，塑料桶。存放于阴凉避光处，贮存期12个月。