

# 河南新乡隆兴五金限位撑E1010E1022

产品名称	河南新乡隆兴五金限位撑E1010E1022
公司名称	新乡市隆兴五金有限公司
价格	1.00/副
规格参数	材质:不锈钢 名称:限位撑E1010E1022
公司地址	新乡市南环路李村西路
联系电话	15237325199 13598700334

## 产品详情

材质                      不锈钢                      名称                      限位撑E1010E1022

新乡市隆兴五金有限公司”是在“新乡市华龙窗具有限公司”的基础上重新组建的服务型企业，不仅继承了华龙窗具的全部工艺及专利，而进一步发展到具有12种系列产品，上千个品种，其中拥有自主知识产权的专利产品20余种，员工达到500余人。公司坚持以门窗五金配件为主，不跨行业专心致志、专心发展，开创了中国门窗五金领域的知名品牌。企业员工本着心中共同梦想，以严谨的工作态度、创新的工作方式，将一如既往地奋斗不息，与每一位尊敬客户携手共进，共建美好未来。我公司是门窗五金的专业生产厂家，有优良的加工工艺和生产研发技术。产品造型美观，制作精良，质量可靠，近些年来在国内外市场上的销量可观，深得广大用户的喜爱和好评，我们将为您提供全面的技术支持和售后服务。我们的产品种类丰富，欢迎到我们的网站查看<http://xxlxwj.cn.alibaba.com>，期待与您的合作！

门窗五金在门窗启闭时起辅助作用。表面一般经镀覆或涂覆处理，具有坚固、耐用、灵活、经济、美观等特点。门窗五金件可按用途分为建筑门锁、执手、撑挡、合叶、闭门器、拉手、插销、窗钩、防盗链、感应启闭门装置等。(1)合页 普通合页：用于橱柜门、窗、门等。材质有铁质、铜质和不锈钢质。普通合页的缺点是不具有弹簧铰链的功能，安装合页后必须再装上各种碰珠，否则风会吹动门板。烟斗合页：也叫弹簧铰链。主要用于家具门板的连接，它一般要求板厚度为16~20毫米。材质有镀锌铁、锌合金。弹簧铰链附有调节螺钉，可以上下、左右调节板的高度、厚度。它的一个特点是可根据空间，配合柜门开启角度。除一般的90度角外，127度、144度、165度等均有相应铰链相配，使各种柜门有相应的伸展度。大门合页：它又分普通型和轴承型，普通型前面已讲过。轴承型从材质上可分铜质、不锈钢质。从目前消费情况来看，选用铜质轴承合页的较多，因为其式样美观、亮丽，价格适中，并配备螺钉。其他合页：有玻璃合页、台面合页、翻门合页。玻璃合页用于安装无框玻璃橱门上，要求玻璃厚度不大于5~6毫米。(2)铰链分明铰链和暗铰链，明铰链就是我们平时看到大多数门用到的那种，没门窗五金有回弹力的。暗铰链大多用于家具上，可分为液压，快装，框门和普通的。(3)轨道：推拉门轨道、吊轮、玻璃滑轮

(4)插销（明、暗）

(5)门吸 是安装在门后面，在门打开以后，通过门吸的磁性稳定住，防止风吹会自动关闭

(6)地吸

(7)门夹

(8)闭门器

(9)门镜 俗名叫做猫眼，其作用是从室内通过门镜向外看，能看清门外视场角约为120度范围内的所有景象，而从门外通过门镜却无法看到室内的任何东西。若在公房或私寓等处的大门上，装上此镜，对于家庭的防盗和安全，能发挥一定的作用。

(10)压条（铜、铝、pvc）

建筑门锁 装在需要启闭的建筑物门扇和门框上的锁。一般由锁体（包括锁舌门窗五金

、操纵机构和制动机构）以及锁面板、执手、盖板等组成。锁舌有斜舌、方舌、

双舌、碰珠舌、钩形舌之分，锁面板有平口、左企口、右企口和圆口之分，执手

有圆球形、弯把形和拉环形之分。建筑门锁按使用场合可分为大门锁、房间门锁

、浴室门锁、防风通道门锁和厕所门锁；按保险性能可分为单保险、双保险和三

保险门锁；按结构特点可分为外装门锁、插芯门锁和球形门锁。 外装门锁

：锁体覆盖在门扇表面。主要产品有单舌单保险门锁、单舌双保险门锁、单舌三

保险门锁、双舌三保险门锁、双舌双锁头三保险门锁、多舌双锁头三保险

门锁等。 插芯门锁：锁体从门扇侧面嵌装在门扇中。有叶片结构和弹子结

构的两种。主要产品有移门插芯门锁、单方舌插芯门锁、单斜舌插芯门锁、单斜

舌按钮插芯门锁、双舌插芯门锁、双舌掀压插芯门锁、叶片执手门锁等。

球形门锁：外形美观，使用方便，多用于高级建筑物。执手

用于启闭金属窗扇。一般安装在窗扇的边缘中部，有的还设计成与插销连门

窗五金动的机构。多用黄铜、低碳钢、锌合金、不锈钢等材料冲制成型，表面镀

镍、铬或锌。撑挡 用以使开启的金属窗扇定位。一般安装在窗扇的下部边缘，有的还设计成与

合叶连用的机构。多用黄铜、低碳钢、锌合金、不锈钢等材料冲制成型，表面镀

镍、铬或锌。品种有套眼撑、双臂撑、摇撑、移动式撑挡等。合叶

又称铰链。是门与门框、窗与窗框的连接件，能使门、窗自由转动而开合门

窗五金。合叶由叶片和销轴连接而成。叶片采用低碳带钢冲制，能围绕销轴自由

转动。销轴用低碳冷拉钢丝或弹簧钢丝制成。合叶品种有普通合叶、弹簧合叶和翻窗合叶。

闭门器 能将开启的门扇自动关闭或固定在某个位置的一种器具。有的兼有合叶的作用，有的具有防火性能。主要品种有地弹簧、门顶弹簧、门弹弓、制门器、门夹头、磁性门吸头等。

地弹簧：又称地龙。装置于门窗下部。采用灰口铸铁、碳素钢、弹簧钢、铸钢等加工成部件，经装配而成。

门顶弹簧：利用发条式弹簧或螺旋式弹簧的弹力使门扇关上的自动关门器具。内部装有缓冲油缸，可降低关门速度。

门弹弓：由低碳带钢冲制而成，并且装配有低碳冷拉钢顶杆，利用弹力作用将门关闭。

制门器：一种制动门扇及避免门扇与墙壁碰撞的简便定位器。安装在门扇的外下角，可使门扇在任意角度定位。

门夹头：固定开启门扇的器具。由刀口形底座和三角形钢皮夹头组成。有横式和立式两种。底座采用灰铸铁铸造；夹头采用弹簧钢皮制造，表面经发蓝处理。

磁性门吸头：作用与门夹头相同，利用永久磁铁的吸力将门扇固定，使用时无噪声。拉手安装在建筑物门扇上，用以拉启门扇。一般装置在建筑物的门扇外部，要求实用、坚固，并能起到装饰作用。拉手有圆柄、方柄、圆管柄、双排柄等各种形状。一般用低碳钢、不锈钢、铝合金、有机玻璃制造。插销用以在门窗关闭时锁住门窗。有普通型、封闭型、管型、蝴蝶型插销和暗插销、上下连长插销、翻窗插销等多种形式。多用低碳钢制造。窗钩安装在木窗上，用以固定开启窗扇。一般用低碳钢丝制造，并经表面镀锌。防盗链又称安全链。由两块链板和一根连接链条组成。链板分别装在门扇与门框上。

防盗链能将门扇限制在较小的开启角度（一般不大于 $8^{\circ}$ ）内，有效地防止外人闯入。

公司名称：新乡市隆兴五金有限公司 地址：新乡市南环路李村工业区华龙路1号 联系电话：0373-2658188 13598700334 传真：86-0373-2658189 联系人：熊经理，袁经理 邮箱：hlwj68@163.com