

圣阳铅酸蓄电池SP12-120 圣阳蓄电池12V120AH参数报价

产品名称	圣阳铅酸蓄电池SP12-120 圣阳蓄电池12V120AH参数报价
公司名称	山东盈捷达电源科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 类型:免维护蓄电池 产地:中国
公司地址	山东省菏泽市郓城县工业开发区168号
联系电话	13869717181 13869717181

产品详情

圣阳铅酸蓄电池SP12-120 圣阳蓄电池12V120AH参数报价

山东盈捷达电源科技有限公司 (Ying Jie Da Technology) 是专业于UPS电源, 机房空调, 配电设备销售的正规化企业公司, 为Eaton伊顿全线产品华北区总代理、MGE梅兰日兰全线产品华北区总代理、山特UPS分销商、APC 中小型功率机高级认证合作伙伴、Kstar科士达代理商、台达代理商、艾默生钻石级代理商、德国阳光蓄电池, 松下电池、汤浅电池、大力神电池代理商, 是专门为银行、保险、邮电、***、石化、工矿、电力、航空、铁路、国税等系统用户提供UPS系统和机房设施产品和服务。公司宗旨是: 实事求是、以人为本、追求卓越、贡献客户。用高效率的工作方式及良好的商业道德来对待每一位客户, 作到让每一位客户无任何后顾之忧。福尔依公司自成立以来, 始终致力于国际著名品牌UPS电源及外设产品在国内市场的推广和引介工作, 在广大用户的支持与帮助下, 公司同仁不断开拓进取, 凭借良好的敬业精神、过硬的专业技术及竭诚服务于用户的意识。现已与美国山特, APC, 爱克赛、艾默生, 阳光及法国梅兰日兰等产品生产厂家有着融洽的合作关系, 在业界有着良好的信誉, 用户遍及全国各地。公司具有较强的技术实力及丰富的工程经验, 并力争在每个项目中做到: 严肃认真、周到细致、稳妥可靠。本着“实事求是、以人为本、追求卓越、贡献客户”的宗旨服务于人。公司注重服务意识, 要求每一位员工都本着“生意有大小, 客户无大小”的态度为客户提供切合实际的解决方案, 创造最大价值!

圣阳蓄电池SP系列电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主专利技术, 具有良好的浮充和循环寿命, 大电流放电性能好, 是UPS/EPS电源最理想的、可靠的备用电源; SP系列电池同样广泛应用在通讯设备、电力合闸操作、储能系统、电动工具、医疗设备、应急灯、航标灯、铁路信号、航空信号、报警、安防系统、仪器、仪表等。

产品特征

容量范围 (C20) : 3.5Ah—250Ah (25)

电压等级：12V

自放电小： 2%/月（25℃）

良好的高率放电性能

设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年（25℃）

密封反应效率： 98%

工作温度范围宽：-15℃ ~ 45℃

结构特点

板栅合金：正负极板栅采用铅钙多元合金，耐腐蚀、无污染、水耗少；

电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；

端子密封：采用多层极柱密封专有技术；

紧装配设计：较高的极群装配比；有效防止活性物质脱落

安全阀：高灵敏度的安全阀，可以有效保证电池使用过程中安全

产品参数

产品型号

额定电压

20h率容量（Ah）

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

总高(mm)

短路电流

参考内阻

端子类型

SSP12-3.5

12

3.5

115

65

86

92

260

45.0

SP-02

SP12-40B

40

198

166

170

1350

8.8

SP-22

SPG12210W

55

228

138

208

213

2350

5.1

SP-28

SPG12245W

70

259

168

207.5

212.5

1900

6.3

SPG12335W

90

305

3000

3.95

SSP12-7

12

7

151

65

93

98

480

25.0

SP-02 or SP-03

SSP12-8

8

600

20.0

SSP12-12

12

151

98

94

100

630

19.0

SP-02 or SP-03

SSP12-18

18

181

76

700

17.0

SP-11

SP12-24A

24

165

125

176

17

SP12-24B

175

750

16.0

SP12-27

27

1000

12.0

SP12-33

33

195

130

155

179

1090

11.0

SP-14

SP12-38

38

196

1310

9.0

SP12-42

42

1400

8.5

SP12-45

45

1500

8.0

SP12-50

50

257

133

201

1600

7.5

SP12-65

65

324

1700

7.0

SP12-80

80

350

167

2600

4.5

SP12-100

100

329

172

215.5

223

4.0

GFM-22

SP12-120

120

407

173

222

231

3100

3.8

SP12-150

150

483

171

240

3650

3.2

SP-30

SP12-200A

200

522

234

218

3900

3.0

SP-26

SP12-200B

497

237.5

4000

SP12-245

245

521

269

220

225

4600

2.5

SP-29

SPG12027W

SPG12033W

9

94

100

660

18.0

SPG12122W

26

1200

10.0

SP-25

SPG12163W

SPG12230W

2550

4.7

SPG12270W

75

261

221

224

2740

4.37

SP-27

SPG12280W

86

2700

4.4

SPG12380W

2850

4.2

SPG12445W

3850

3.1

SPG12475W

135

345

273

278

3600

3.3

SPG12525W

4100

2.9

SPG12710W

238

4500

2.6

SPG12885W

250

5200

2.1