

# 空气能挂面烘干机价格合理小型挂面烘箱保温好

产品名称	空气能挂面烘干机价格合理小型挂面烘箱保温好
公司名称	广州凯志能源科技有限公司
价格	21800.00/台
规格参数	品牌:志源 型号:F.GM-3P 产地:广州
公司地址	广州市花都区
联系电话	18589291740 18520380992

## 产品详情

挂面烘干机专业先进、环保型热泵面条烘干机批发价格、空气能挂面干燥机设备促销

由于我司挂面烘干机设备非常的坚固耐用、使用寿命长、技术先进成熟、烘干效果好、质量佳，如今越来越多的用户找到我司了解购买。像在湖南长沙、湘西等地，都有不少的客户工程可以随时随地进行实地考察了解，除此之外，我司还为客户提供样板房，可以让客户直接拿一小部分过来试烘干，实际感受观察烘干效果及质量。总之我们的工程遍布全国各地，欢迎大家咨询了解。盘式面、挂面等类型都有，烘干量从400斤到几千斤不等，机型也从3P到15P不等。就拿福建宁德的客户工程来说，客户要求一次性的烘干量为1000斤，根据客户的要求及场地，我司为客户规划设计了可以容纳1000斤盘式面的烘房，并匹配1台6P热泵挂面烘干机，客户仅用8个小时就完成烘干，烘干出来的面条完全符合客户要求，干净卫生、高效节能、智能化、自动化，客户非常满意。

挂面烘干机小型设备、厂家直销面条干燥机、热风循环挂面烘箱设备现状

目前，市面上常见的干燥设备主要是以燃料作为能源的设备，比如木材、煤、天然气等燃料，但是我们都知道，在当下环保全球能源日趋紧张、环境环保问题突出的今天，这种以低效率、高成本、重污染的燃料（烘干过程中会向大气环境释放大量的有害气体气渣，对环境、干燥物料等都会造成很大污染）已经逐渐被清理或者勒令改进。因此寻找高效节能环保卫生的烘干设备成了人们亟待解决的问题。资源节约，变单一粗放型为智能、自动化生产模式，从工艺上进行根本改造，全面、多层次进行节能技术改造

，才能可持续发展。热泵烘干机技术正是在这样一个大环境下开发研究出来，旨在为食品行业、农副产品行业、药材行业、木材行业等提供更多的便利，为行业创造更多的利润，为消费者提供更加完善的产品。

## 挂面烘干机 全国各地客户工程数不胜数

挂面在全国各地都非常受欢迎，其需求量也非常大，而凯志在全国各地都有做过挂面工程，像湖南长沙、湖南湘西、福建宁德、四川广安、广东高州等地，数不胜数。我司的挂面烘干机之所以客户认可度高，除了有坚固耐用的设备外观、专业成熟的烘干技术、全面系统的烘干方案，还得益于我司提供给客户的服务承诺。对于大型设备，很多客户担心后续的服务问题，我司郑重承诺设备运至需方后保修期为一年，在保修期内，无论何种零件损坏，都由我方无偿提供，并免费服务。凡超过一年保修期的设备，对损坏零件的调换，仅收取零件的成本费，实行免费服务。很多客户对我司的信任，也是因为我们的服务承诺让客户放心，免去各种后顾之忧。举一个例子来说，在福建宁德，客户是做盘式面，当时对我们的设备非常感兴趣，在了解了各种性能、技术、方案、服务承诺后，客户二话不说就立即下单，订购了1台6P空气能热泵挂面烘干机，根据我们提供的烘干方案，客户用8个小时一次性烘干1000斤面条，烘干出来的面条质量非常好，客户非常满意。

## 挂面烘干机 烘干工艺流程四步曲

- 1、 将要干燥挂面放好推入烘干房内，启动凯志热泵挂面烘干机，将温度设定在20-26℃，湿度设定在55-65%RH，此阶段主要是进行冷风定调操作，不加温，注意加强空气流动。
- 2、 将挂面烘干机温度升高至30-35℃，湿度设定在75--85%RH，保持30-40分钟的烘干时间。主要是进行保湿发汗操作，要注意强化通风，温度上升不能太急。
- 3、 再次将温度设定在35-45℃之间，湿度设定在65-75%RH，保持1.5个小时的烘干时间。此阶段主要是升温降湿操作。
- 4、 之后将烘干温度设定在26-28℃之间，湿度设定在50-60%RH，继续保持1.5个小时的烘干时间，便能达到产品质量标准所含水分要求，注意空气流动。