

钢结构彩钢板 双面彩钢岩棉复合板

产品名称	钢结构彩钢板 双面彩钢岩棉复合板
公司名称	宝润达新型材料股份有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	品牌:宝润达 有效宽度:1米 产地:河南
公司地址	长葛市产业集聚区威武大道南段
联系电话	400-967-8177 15617763117

产品详情

宝润达聚氨酯封边岩棉板厂家，聚氨酯封边岩棉夹芯板厚度50mm-200mm，板型有小波纹、纯平或单镜面，隐形暗钉，可横装板也可竖装板，常规彩钢厚度0.4mm-0.8mm，保温芯材有A级防火岩棉、玻璃丝绵，有效宽度1米，长度可按要求定做。

适用范围：

聚氨酯封边岩棉板广泛用于钢结构厂房、电厂、电力设备公司、汽车展厅、水泥库房、钢结构办公室、机场候机楼、火车站、体育场馆、大型超市、物流中心等钢结构建筑。

聚氨酯封边岩棉板工程案例

聚氨酯封边岩棉夹芯板、玻璃丝棉夹芯板产品优点

1) 防火性能优异：聚氨酯双侧封玻璃丝棉、岩棉夹芯板采用的原材料、生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。试验表明，玻璃棉具有超过600、岩棉有超过1000的耐火能力。

2) 保温隔热性好：聚氨酯双侧封玻璃丝棉夹芯板的保温隔热性是以玻璃丝棉的导热系数有超过0.034W/M.K、岩棉0.043W/M.K依据，以相应比例的芯材的厚度计算求得的。

3) 隔声吸音效果显著：聚氨酯双侧封玻璃丝棉、岩棉夹芯板对噪声传递有显著的削减作用，特别适用于有指定航班通过的地方。另外，采用了复合屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO717/82和UNI 8270/7标准，选用密度为120kg/m³玻璃丝棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到RW=29~30 dB。

玻璃丝棉夹芯板同时具有极好的吸音效果，它能吸收较广频率范围内的声音。按照ISO

354/85标准，玻璃丝棉夹芯板吸音性能水准达到DELTA LA=15.7 dB(A)。