

KGL-42箱式炉

产品名称	KGL-42箱式炉
公司名称	合肥扩凯机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	合肥扩凯机电:1650 KGL-42:1650 合肥:1650
公司地址	蜀山区荷叶地街道政务区中桥中心C座2109-2110室
联系电话	18656504065

产品详情

一、应用领域

KGL系列高温气氛箱式炉设计用于电子元件、陶瓷粉料的预烧、烧结，亦可作为其它陶瓷产品、稀土元件、磁性材料等的烧成之用。炉体全部采用全纤维轻质材料隔热保温，日本进口智能40段程序温控仪控制；具有升降温速率调整范围大，生产效率高，节能等特点，设备外型美观，非常适合于科研单位小批量生产或产品工艺摸索之用。

二、技术指标

设备型号：KGL-42

最高温度：1650

常用温度：RT ~ 1600

炉膛有效容积：300 × 350 × 400mm(W × H × D)

炉膛材料：氧化铝、高铝和硅酸铝纤维制品

加热元件：优质U型硅钼棒（1800型）

控温点数：1个（B分度热偶）

控温精度：±1

温控系统：日本进口40段程序控温仪表，PID参数自整定，超温、断偶报警等保护。

气氛系统：氮气（金属304不锈钢管道配合刚玉管合理布局进气、浮子流量计控制）

最大加热功率：25kW

空炉保温功率：约10Kw

外型参考尺寸：约1000 × 1750 × 1000mmmm(W × H × D)

供电电源：三相电源，50HZ，380V ± 10%；30KVA

炉体表面温升： 35