

KCVD气氛管式炉

产品名称	KCVD气氛管式炉
公司名称	合肥扩凯机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	合肥扩凯机电:KCVD管式炉1700度 KCVD:KCVD管式炉1700度 KCVD:KCVD管式炉1700度
公司地址	蜀山区荷叶地街道政务区中桥中心C座2109-2110室
联系电话	18656504065

产品详情

一、应用领域

设计用于中温CVD工艺。如ZnO纳米结构的可控生长、氮化硅渡膜、陶瓷基片导电率测试、陶瓷电容器（MLCC）气氛烧结等等。

二、优越性能

2.1 性能稳定、可靠，十几年的客户使用验证

2.2 保温效果好，节能效果好

2.3 配置高端，温控表及关键元件采用进口元件

2.4 整机一体化设计，操作简单，免维护

三、技术指标

设备型号：KCVD(D)-250/750/3

最高温度：1050

工作温度：RT ~ 1000

加热区长度：750mm

炉管实际尺寸：250（外径）×1750mm（高纯气炼石英管）

炉膛材料：氧化铝、高铝和硅酸铝纤维制品

控制温区个数：3个，K分度热偶

控温精度： ± 1 ，单回路智能40段程序仪表控制，PID参数自整定

整个升温过程中温度过冲不超过 ± 5 度

加热元件：FEC陶瓷纤维加热器，瑞典进口Kanthal发热丝

最大加热功率：18Kw

空炉保温功率：约7Kw

升温速率：75min (900)

气氛系统：3炉气体（氮气、氧气、氩气）浮子流量计控制

输入动力电源：三相电源，50HZ，380V ± 10%；20KVA

炉体表面温升：35 。

外形尺寸：约1750*1200*830 (L*H*W)