

# 热泵挂面烘干机顶出风垂直风向挂面干燥设备不断裂

产品名称	热泵挂面烘干机顶出风垂直风向挂面干燥设备不断裂
公司名称	广州凯志能源科技有限公司
价格	34000.00/台
规格参数	品牌:志源 型号:F.GM-6P 产地:广州
公司地址	广州市花都区
联系电话	18589291740 18520380992

## 产品详情

小型挂面烘干机高效节能、热泵面条烘干除湿一体机免人工操作、空气能挂面烘干机厂家批发、挂面烘干机优势特点

- 1、挂面烘干机烘房采用10公分厚的聚氨酯发泡板材，保温效果，烘房内干净卫生，烘干过程不会释放任何有害气体气渣，环保卫生、绿色无污染，烘干工艺完全达到国家规定的食品卫生要求。
- 2、热泵挂面烘干机采用保温循环对流烘干方式，阶段式的烘干程序，烘房内温度均匀一致，烘干速度更快，物料受热均匀，质量更好更稳定。
- 3、机组可自动根据多温度段烘干工艺要求调整烘干时间和温度，温湿度曲线程序智能化控制。
- 4、采用优质柔性涡旋压缩机，具有不易磨损、使用寿命长、过流保护、过温保护、抗液击能力强、高低压保护等功能。
- 5、凯志空气能挂面烘干机可根据物料种类调整温度上升速率及湿度下降速率，可实现物料干燥过程中预热、中间处理、平衡处理以及终了调湿处理过程(调湿可为水或蒸汽)。
- 6、烘干过程无需要专人看管，物料烘好后或烘干温度达到机组会自动停机，以达到节能效果，机组在常温常压下运行，非常节能，节能量比电热管红外微波等节能50%以上，比烧油节能40%，比烧煤节能20%-30%。

挂面烘干机厂家直销、热泵面条干燥设备批发、先进挂面烘干机批发、空气能挂面烘干机烘干房

烘干、干燥一直是农业、工业、食品、药材、木材等行业中不可或缺的一项工序。随着技术的不断发展，烘干设备也不断更新换代，其市场应用也越来越广泛了。就拿食品类中的面条来说，挂面烘干机也是经过不断完善、革新，才有今日专业、先进的烘干技术为面条制作商、加工厂提供服务，才能更好地帮助用户在制作过程中节省更多的运行成本以获得更多的优势。热泵挂面烘干机可以说是在当下能源紧缺、能源污染严重、效率低、成本高等的状况下，另外开辟的一条绿色通道，它集高效节能、环保卫生、专业先进、绿色无污染等于一体，加之其烘干效果好、质量佳、产品等级高，越来越受到用户的重视和追捧。

挂面烘干机 设备技术及性能特点分析

- 1、凯志挂面烘干机采用304不锈钢机体，侧面输出热能物料，每层更加均匀烘干脱水。
- 2、设备采用水温探头，不锈钢温度传感器，实时探测箱内湿度。
- 3、热泵挂面烘干机采用全触摸屏控制，精确控温让烘干状态一目了然，实时显示烘干房内的温度、湿度及机组各功能的工作状态。
- 4、设备运行只需要消耗非常少的电能，就能吸收空气中大量的热能，1度电可当4度电使用，非常高效节能。
- 5、凯志空气能热泵挂面烘干机内置烘干冷凝器和除湿冷凝器，烘房内的高湿热空气被冷凝器除湿后，由加热器重新回到烘干房内加热被烘干物料，循环烘干除湿。
- 6、挂面烘干机采用自控恒温装置，可24小时连续干燥作业，设备带有超温自动报警，故障报警等智能保护措施，并带有定时启动和定时关机功能，完全达到无人看管的烘干状态。

挂面烘干机 空气能热泵面条干燥机

其实说了这么多，那么问题来了，这款设备究竟是通过怎样的一个运行方式来进行面条干燥的呢？凯志挂面烘干机烘干方式为热转移装置，主要能源为环境温度和少部分电能提供，设备是在传统空调技术基础发展而来的，性能稳定，技术成熟，与空调不同的是工作温度的不同。热泵挂面烘干机运行原理主要是利用逆卡诺原理，采用少量的电能，利用压缩机加压，成为高温高压气体（温度高达100℃），进入室内侧的换热器（冷凝器），冷媒冷凝液化释放出高温热量加热挂面烘干房内空气。通过热风循环的形式使挂面中的水分汽化蒸发，蒸发出来的水蒸汽由排湿系统排走而达到烘干挂面的目的。