

螺帽 现货 标准件

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 螺帽 现货 标准件 |
| 公司名称 | 宜兴市艺博陶瓷有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 样品或现货:现货 是否标准件:标准件 型号:6 - 12 |
| 公司地址 | 中国 江苏 宜兴市 宜兴市川埠镇查林村 |
| 联系电话 | 86 0510 87492505/13706158283 15961598208 |

产品详情

| | | | |
|-------|-----------|-------|-----|
| 样品或现货 | 现货 | 是否标准件 | 标准件 |
| 型号 | 6 - 12 | 材料等级 | 陶瓷 |
| 类别 | 六角螺母 | 螺纹规格 | 各种 |
| 对边宽度 | 各种 (mm) | 别名 | 螺丝 |
| 种类 | 螺母 | | |

我公司生产的机械陶瓷主要适用于：冶金、环保设备厂、食品制造、钢厂、水电、工矿机械、纺织机械、包装机械、喷涂发热设备、五金制造设备等各个生产环节上，能起着过滤或耐磨或绝缘或耐高温的作用。如金银首饰加工用的钳锅；食品厂用的蜂窝、海绵、多孔陶瓷；纺织机械用的发热陶瓷和纺织过线陶瓷等。本公司生产的其它产品具有机械强度高、电阻率高、电绝缘性能好、硬度高、熔点高、耐高温、抗腐蚀、无污染、化学稳定性能强、透光性能适合、耐磨损等优点、各项系数指标都能达到国家标准，产品成份符合国际国贸组织的rohs标准。我公司的产品被广泛应用于电子、电器、能源（光能、电能、太阳能、风力、水能、核能）、机械、化工、纺织、汽车、冶金、光动力和航空航天等行业，熔点最高可达 2 0 5 0 ，也可使用在军事、高技术 and 尖端工业，如微电子、核反应堆、航天、磁流体发电、人工骨和人工关节等方面。以下是我针对含量为95%的氧化铝陶瓷和滑石瓷两类普通陶瓷，作简单参考

系数：九五瓷技术参数（仅供参考）：体积密度 (g/cm³)： 3.60；
 气密性：通过；抗折强度 (kgt/cm²)：2800；抗热震性：通过；膨胀系数 (× 10⁻⁶mm/ ° c)： 6.5~8；介电常数 (1mhz20 ° c)：9~10；介质损耗角正切值(1mhz20 ° c): × 10⁻⁴ 4,(1mhz80 ° c) × 10⁻⁴ 4.2;100 ° c 体积电阻率(?cm) > 10¹⁴; 击穿强度(kv/mm): 15; 洛氏硬度(hr) 86; 比重： > 3.6 - 3.8
 滑石瓷（俗称高频瓷）技术参数（仅供参考）：体积密度 (g/cm³)： 3.20；
 气密性：通过；抗折强度 (kgt/cm²)：2000；抗热震性：通过；膨胀系数 (× 10⁻⁶mm/ ° c)： 6；介电常数 (1mhz20 ° c)：8.3~9；介质损耗角正切值(1mhz20 ° c): × 10⁻⁴ 10,(1mhz80 ° c) × 10⁻⁴ 10.7;100 ° c 体积电阻率(?cm) > 10¹²; 击穿强度(kv/mm): 20; 洛氏硬度(hr) 86; 比重： > 2.6