

高温热风枪陶瓷装置 YBTC

产品名称	高温热风枪陶瓷装置 YBTC
公司名称	宜兴市艺博陶瓷有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:YBTC 外壳材质:YB 额定电流:100 (A)
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市川埠镇查林村
联系电话	86 0510 87492505/13706158283 15961598208

产品详情

型号	YBTC	外壳材质	YB
额定电流	100 (A)	额定电压	220 - 380 (V)
耐热温度	1100 ()		

我公司专业为石英管、红外线加热管、电烤烘烤设备、电加热器材等等，配套陶瓷瓷帽、瓷碗、瓷架、瓷块、螺纹管、波纹管、套管等，其优点：绝缘性能强，耐高温、急变性能好、抗老化、不产生化学反应等。本公司生产的其它产品具有机械强度高、电阻率高、电绝缘性能好、硬度高、熔点高、耐高温、抗腐蚀、无污染、化学稳定性能强、透光性能适合、耐磨损等优点、各项系数指标都能达到国家标准，产品成份符合国际国贸组织的rohs标准。我公司的产品被广泛应用于电子、电器、能源（光能、电能、太阳能、风力、水能、核能）、机械、化工、纺织、汽车、冶金、光动力和航空航天等行业，熔点最高可达2050，也可使用在军事、高技术和尖端工业，如微电子、核反应堆、航天、磁流体发电、人工骨和人工关节等方面。以下是我针对含量为95%的氧化铝陶瓷和滑石瓷两类普通陶瓷，作简单参考系数：九五瓷技术参数（仅供参考）：体积密度（g/cm³）：3.60；

气密性：通过；抗折强度（kgt/cm²）：2800；抗热震性：通过；膨胀系数（ $\times 10^{-6}$ mm/°c）：6.5~8；介电常数（1mhz20°c）：9~10；介质损耗角正切值（1mhz20°c）： $\times 10^{-4}$ 4,(1mhz80°c) $\times 10^{-4}$ 4.2;100°c 体积电阻率(?cm) > 10¹⁴; 击穿强度(kv/mm): 15; 洛氏硬度(hr) 86; 比重：> 3.6 - 3.8

滑石瓷（俗称高频瓷）技术参数（仅供参考）：体积密度（g/cm³）：3.20；气密性：通过；抗折强度（kgt/cm²）：2000；抗热震性：通过；膨胀系数（ $\times 10^{-6}$ mm/°c）：6；介电常数（1mhz20°c）：8.3~9；介质损耗角正切值（1mhz20°c）： $\times 10^{-4}$ 10,(1mhz80°c) $\times 10^{-4}$ 10.7;100°c 体积电阻率(?cm) > 10¹²; 击穿强度(kv/mm): 20; 洛氏硬度(hr) 86; 比重：> 2.6