

BQ71F对夹式电动夹套保温球阀

产品名称	BQ71F对夹式电动夹套保温球阀
公司名称	温州鑫荣达阀门管件有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙湾区永兴街道下垟街250弄24号
联系电话	13173519899 18005776338

产品详情

BQ71F型PN16-PN40对夹式电动夹套保温球阀

产品品牌：鑫荣达 产品名称：快装卫生级球阀 产品类型：保温阀 产品口径：DN15-100 产品压力：0.6-4.0MPa 工作温度：-20 -150 。工作压力：0.6Mpa-4.0Mpa。压力温度等级：GB/T 12224-2005 连接方式：对夹、连接法兰标准：JB/T 79、GB/T 9113、ASME B 16.5 制造标准：设计制造标准：GB/T 12237、ASME B 16.34 试验检验标准：GB/T 13927-2008、JB/T 9092、API 598 阀体材料：铸钢.WCB.WC6.WC9.20#.25#.锻钢A105.F11碳钢F22.不锈钢.304.304L.316.316L.铬钼钢.低温钢.钛合金钢等。

BQ71F对夹式球阀结构特点：

1、适用于经常操作，启闭迅速、轻便。2、全通径，流体阻力小。3、结构简单,体积小,重量轻,便于安装维修。4、不受安装方向的限制,介质的流向可任意。

BQ71F对夹式球阀工作原理：

对夹保温球阀的两端法兰之间焊装一个金属夹套，在保温球阀的侧面、底部装有夹套的连接口，用于蒸汽或导热油的进出，从而起到对球阀的保温效果，确保粘稠介质流通正常。由于在整个球阀阀体外部增加了一个夹套。主要应用于化工、石油、制药、冶金等行业的系统管路中，输送常温状态下会凝固、易结晶的介质。BQ71F对夹式球阀属于手动球阀。BQ71F对夹式球阀它的关闭件是个球体，球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体绕阀杆中心线作90度旋转来达到开启、关闭的一种阀门。球阀的启闭件是一个有圆孔的球体，绕垂直于阀杆中心的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。球阀主要用于截断或接通管道和设备介质，球阀流体阻力小，结构简单，体积小，重量轻，紧密性能可靠，操作、维修方便、简单，不会引起阀门密封面的侵蚀，广范适用于石油化工、液化石油气储存、炼油厂、天然气、压缩机系统、油气输送管线、轻工、纺织等各种工业。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。

对夹式保温球阀型号、零件材料及主要参数：

公称压力

或压力级

产品型号

PN1.0MPa

BQ71F-10C

BQ71F-10P

BQ71F-10P8

BQ71F-10P3

BQ71F-10R

BQ71F-10R8

BQ71F-10R3

PN1.6MPa

BQ71F-16C

BQ71F-16P

BQ71F-16P8

BQ71F-16P3

BQ71F-16R

BQ71F-16R8

BQ71F-16R3

PN2.5MPa

BQ71F-25C

BQ71F-25P

BQ71F-25P8

BQ71F-25P3

BQ71F-25R

BQ71F-25R8

BQ71F-25R3

CLASS150

BQ71F-150(LB)C

BQ71F-150(LB)P

BQ71F-150(LB)P8

BQ71F-150(LB)P3

BQ71F-150(LB)R

BQ71F-150(LB)R8

BQ71F-150(LB)CR3

10K

BQ71F-10(K)C

BQ71F-10(K)P

BQ71F-10(K)8

BQ71F-10(K)3

BQ71F-10(K)CR

BQ71F-10(K)R8

BQ71F-10(K)R3

主要零件材料

阀体

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

CF8(304)

CF8(304L)

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

CF8M(316)

CF8M(316L)

球体、阀杆

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

0Cr18Ni9(304)

0Cr18Ni9(304L)

1Cr18Ni2Mo2(316)

0Cr17Ni2Mo2(316)

0Cr17Ni2Mo2(316L)

密封圈

聚四氟乙烯

对位聚苯

填料、垫圈

V型聚四氟乙烯 柔性石墨环 聚四氟乙烯片 柔性石墨复合垫

适用工况

适用介质

重油、胶类等

硝酸腐蚀性介质

强氧化性介质

醋酸等腐蚀性介质

尿素等腐蚀性介质

适用温度

-28-300

配管法兰

JB79-59、GB9113、SH3406 ANSI B16.5 JIS B2212

对夹式保温球阀主要外形及连接尺寸：

公称通径(DN)

产品型号

L

D

W

H

3-G

(mm)

(in)

1.0MPa

1.6MPa

2.5MPa

150LB

10K

手动

15

1/2"

40

53

47

58

130

80

3/8

20

3/4"

45

63

57

170

25

1"

50

73

66

74

100

32

1 1/4"

60

84

75

200

110

1/2

40

1 1/2"

70

94

85

59

250

120

50

2"

109

103

104

65

2 1/2"

129

122

124

350

140

80

3"

144

135

134

150

100

4"

164

173

159

420

180

鑫荣达牌BQ71F型对夹式电动夹套保温阀

订货流程

产品承诺

1、用户如对鑫荣达牌BQ71F型对夹式电动夹套保温阀产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：
1、阀门结构长度 2、阀门连接形式 3、阀门公称直径、全通径、缩径、管道尺寸 4、使用于介质及温度、压力范围 5、试验、检验标准及其他等要求。

1、产品质量承诺：我厂所提供的各类阀门的材质、链接尺寸、压力等均按 GB、JB、SH、HG、CJ 等相关的国内标准以及 ANSI、JIS、BS、DIN 等国外行业标准设计制造和检查验收并可根据用户特殊要求冶炼和制造。

2、如由用户提供确定的阀门类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的前提下签订合同。鑫荣达阀门厂可根据客户特定要求配置各类电动球阀、气动球阀、液动球阀、电磁驱动装置球阀。

2、产品供货承诺：我们保证提供全新的无缺陷的产品，同时提供有关产品的相关图纸和其他技术文件，在货物抵达工地后，同时我公司将派出技术人员到施工现场，配合、指导安装，保证用户在使用过程中，无后顾之忧。

3、交货期、订货的用户请先来电详细告诉我方所需要的阀门型号、材质、压力、使用温度、规格、数量以及交货时间、到货地点，并先按总额的15% 预定金或全额货款及时汇入我方公司账户，其余货款待发货前汇入，以便及时安排发货。

3、售后服务承诺：我公司所有阀门产品质保期为自出厂日起 12 个月内，实行“三包”服务（包换、包退、包修）。产品在使用过程中我公司将定期组织技术质检部人员进行定期的访问，让产品更好的投入使用。让用户更加放心

保温阀门

<http://www.baowenfamen.com/>

保温球阀

<http://www.baowenfamen.com/baowenqiufa/>

保温闸阀

<http://www.baowenfamen.com/baowenzhafa/>

保温蝶阀

<http://www.baowenfamen.com/baowendiefa/>

保温截止阀

<http://www.baowenfamen.com/baowenjiezhi/>

保温旋塞阀

<http://www.baowenfamen.com/baowenxuansaifa/>

保温止回阀

<http://www.baowenfamen.com/baowenzhihuifa/>

保温过滤器

<http://www.baowenfamen.com/baowenguolvqi/>

保温放料阀

<http://www.baowenfamen.com/baowenfangliaofa/>