

焊接环 YIBO YIBOHJTC

产品名称	焊接环 YIBO YIBOHJTC
公司名称	宜兴市艺博陶瓷有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YIBO 型号:YIBOHJTC
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市川埠镇查林村
联系电话	86 0510 87492505/13706158283 15961598208

产品详情

品牌 YIBO 型号 YIBOHJTC

这是我们生产的高铝质陶瓷焊接衬垫、焊接环、焊接套筒等等。广泛用于船舶建造,钢构桥梁,锅炉、钢结构、汽车配件、建筑、管道工程、压力容器、化工机械、冶金机械制造中。作用与优点：可大大提高劳动效率、提高焊接质量、降低焊接成本、改善劳动环境。本公司生产的其它产品具有机械强度高、电阻率高、电绝缘性能好、硬度高、熔点高、耐高温、抗腐蚀、无污染、化学稳定性能强、机械强度高、透光性能适合、耐磨损等优点、各项系数指标都能达到国家标准，产品成份符合国际国贸组织的rohs标准。我公司的产品被广泛应用于电子、电器、能源（光能、电能、太阳能、风力、水能、核能）、机械、化工、纺织、汽车、冶金、光动力和航空航天等行业，熔点最高可达2050℃，也可使用在军事、高新技术和尖端工业，如微电子、核反应堆、航天、磁流体发电、人工骨和人工关节等方面。以下是我针对含量为95%的氧化铝陶瓷和滑石瓷两类普通陶瓷，作简单参考系数：九五瓷技术参数（仅供参考）：体积密度（g/cm³）：3.60；气密性：通过；抗折强度（kgt/cm²）：2800；抗热震性：通过；膨胀系数（×10⁻⁶mm/°c）：6.5~8；介电常数（1mhz20°c）：9~10；介质损耗角正切值(1mhz20°c):×10⁻⁴ 4,(1mhz80°c)×10⁻⁴ 4.2;100°c体积电阻率(Ωcm) > 10¹⁴; 击穿强度(kv/mm): 15; 洛氏硬度(hr) 86; 比重：> 3.6 - 3.8

滑石瓷（俗称高频瓷）技术参数（仅供参考）：体积密度（g/cm³）：3.20；气密性：通过；抗折强度（kgt/cm²）：2000；抗热震性：通过；膨胀系数（×10⁻⁶mm/°c）：6；介电常数（1mhz20°c）：8.3~9；介质损耗角正切值(1mhz20°c):×10⁻⁴ 10,(1mhz80°c)×10⁻⁴ 10.7;100°c体积电阻率(Ωcm) > 10¹²; 击穿强度(kv/mm): 20; 洛氏硬度(hr) 86; 比重：> 2.6