

挤塑聚苯乙烯泡沫板

产品名称	挤塑聚苯乙烯泡沫板
公司名称	四川省高时石材科技有限公司
价格	175.00/平方米
规格参数	产品组成:饰面层+保温层 规格型号:最大800x2400mm 产地:湖北
公司地址	四川省德阳市广汉市向阳镇张化村六社
联系电话	400-0286958 13350060056

产品详情

石材XPS保温装饰一体板是一种新型墙体材料，它代替了传统保温工艺，做到了既保温又装饰引领外墙材料新潮流。四川省高时石材科技有限公司秉承绿色、环保、节能的理念，专注生产优质环保的建筑节能产品保温装饰一体板：石材饰面与XPS保温材料复合在一起，产品具备安全环保、质轻抗震、保温节能、隔热防腐、防潮防水、抗压稳定、高端大气上档次等优势。是现代外墙保温装饰的明智之选。其超长寿命，不易褪色变形，具有超高性价比。随着社会的发展，人们对外墙保温系统的要求越来越高，传统的保温系统将逐渐被取代，环保节能的保温装饰一体板便应运而生。保温装饰一体板由饰面层和保温层组成，解决了传统的只保温不装饰的问题。安装时采用粘贴与锚固的方式，石材与石材之间用嵌缝条与密封胶密封，完全达到保温防火防水抗风装饰的要求。

产品特性

一：超强的保温隔热性能

XPS板具有致密的表层及闭孔结构内层。其导热系数大大低于同厚度的EPS，因此具有较EPS更好的保温隔热性能。对同样的建筑物外墙，其使用厚度可小于其它类型的保温材料。

第二：良好的抗湿性能

由于内层的闭孔结构。因此它具有良好的抗湿性，在潮湿的环境中，仍可保持良好的保温隔热性能；适用于冷库等对保温有特殊要求的建筑，也可用于外墙饰面材料为面砖或石材的建筑。

第三：高强度抗压性

由于XPS板的特殊结构，其抗压强度极高、抗冲击性极强，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。

第四：轻质、环保

XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。而且经国家有关部门检测化学性能稳定，不挥发有害物质，对人体无害，属于环保型建材。

特殊处理

1、由于挤塑板在出厂之后，表面还是较为光滑，导致与石材复合时不牢固，需将其挤塑板的两面都去皮之后打毛再使用，可以大大的提升其于石材或墙体的贴合性。

2、由于挤塑板在上墙贴合时，会有少量的气泡溢出，导致其粘贴性下降，因为，我工厂在复合时，采用了表面开槽的处理，使其多余的气泡不便于溢出，从而达到与墙体粘连时更为牢固。