

乐凯华光TD-G免处理热敏CTP版免冲洗版环保印刷版

产品名称	乐凯华光TD-G免处理热敏CTP版免冲洗版环保印刷版
公司名称	广州市天生印刷器材有限公司
价格	32.00/平方米
规格参数	品牌:乐凯 型号:TD-G 产地:南阳
公司地址	广州市越秀区解放南路123号23层自编2366房
联系电话	13650786380 18126878135

产品详情

产品性能特点 TD-G免处理热敏CTP版是乐凯华光印刷科技有限公司研发生产的新一代环保印刷产品,是适合于热敏CTP制版机的专用版材,曝光之后无需任何冲洗加工步骤即可直接上机印刷。它具有以下特点: 阴图型非烧蚀感光体系
兼容市场主流热敏CTP制版机,适应性强
经热敏CTP制版机扫描成像后,无需任何冲洗加工步骤即可直接上机印刷
卓越的网点还原性、制版性能稳定、宽容度大
潜影稳定期长,制版后可保存至少一周再印刷
优质铝版基、专业涂层配方设计 配套药品 显影液:不需要
洁版液:推荐使用HGC-1洁版膏,或华光牌HGCL-1洁版液
保护胶:推荐使用富士FN-6或GU-7保护胶
印刷相关药品:与热敏CTP版要求相同 技术指标 感光度: 140mj/cm²
潜影稳定期: 7天 分辨率: 200lpi (1-99%),可适于调频网 过版纸数: < 50张
版基厚度: 0.15/0.27/0.4mm 版材尺寸: 可根据印刷用户要求裁切 耐印力:
10万印(视制版印刷条件实际情况而定) 使用方法及注意事项
1、制版条件:根据客户具体条件由专业人员设定并参见相关技术手册。
2、印刷条件:先开水辊运行30秒至60秒,再合上墨辊运行20-30秒,最后供纸开始印刷。
3、注意事项:
在取版及制版过程中应避免唾液、水渍、水雾等水性溶液沾染到版面上。
取用时应轻拿轻放,制版时应设置正确的参数。
严禁暴力使用、搬运CTP版。 保管与使用 应放置于干燥且阴凉、温度不超过20-24
有空调设备的房间内,环境相对湿度应维持在40-50%之间,保质期可达12个月。版材涂层面可在日光灯下可曝露4小时,但应避免自然光直接照射到版面上。开封后应尽快使用,如需短期存放,应放在包装箱内密封防潮并采取避光措施。