

厂房通风换气工程

产品名称	厂房通风换气工程
公司名称	广州市进星机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇富怡路沙涌路段6号之5
联系电话	13928706239

产品详情

广州市进星机电设备有限公司是一家专业从事供应各种品牌的风机及风冷设备，以及空调设备工程，厂房通风降温工程，厨房排油烟工程，排风排烟工程等。公司拥有的“九洲”牌、“万通”、“科叶”牌等多个品牌规格产品的风机及风冷设备，如消防排烟专用风机、消防两用柜式离心风机、隧道射流风机、地铁风机、轴流风机等。“进星机电”将一如既往地秉承“追求卓越，用心铸造好品质”的企业核心理念，与时俱进，推行品牌运营战略，塑造具有优良性价比以及快捷的服务特点，以“诚信为本、务实创新、强化管理、力创新高”的经营方针，打造充满活力和竞争力的百年企业为目标，用务实的姿态与海内外客商精诚合作，携手共创美好明天！

广州市进星机电设备有限公司——厂房通风降温工程，厨房排油烟工程，排风排烟工程，车间通风工程。

对于钢结构厂房，常见的是屋顶风机加气楼进行自然通风降温，如下图。但武汉风百顺公司在多年的施工过程中，发现一些厂房并不能达到很好的通风降温效果。所以，我们善意提醒：欲做钢结构厂房的客户，在设计厂房结构时就应该考虑主动的厂房通风降温的问题。以免在使用过程中被动安装厂房通风设备。并可避免造成对厂房设施破坏大、通风效果不理想、无法安装等不良后果。

广州市进星机电设备有限公司——厂房通风降温工程，厨房排油烟工程，排风排烟工程，车间通风工程。

一般的高架构厂房，没有特别大功率的发热设备，人员又不是很密集，也没有异味或粉尘产生，使用屋顶风机+气楼的方式对厂房通风也就可以了。但对一些五金、塑胶类、铸锻、服装、电镀、电焊类厂房，尤其是一些产生烟雾及异味较多的厂房，厂房通风换气工程，自然通风已不能有效将车间内的有害气体排出。这些气体累积在厂房的半空中，形成烟气团，给工厂正常生产造成一定的影响。烟雾加上高温天气，如果没有其它通风降温设备，则会让工厂员工感到非常闷热，影响生产效率。

广州市进星机电设备有限公司是一家专业从事供应各种品牌的风机及风冷设备，以及空调设备工程，厂房通风降温工程，厨房排油烟工程，排风排烟工程等。公司拥有的“九洲”牌、“万通”、“科叶”牌等多个品牌规格产品的风机及风冷设备，如消防排烟专用风机、消防两用柜式离心风机、隧道射流风机、地铁风机、轴流风机等。“进星机电”将一如既往地秉承“追求卓越，用心铸造好品质”的企业核心理念，与时俱进，推行品牌运营战略，塑造具有优良性价比以及快捷的服务特点，以“诚信为本、务实创新、强化管理、力创新高”的经营方针，打造充满活力和竞争力的百年企业为目标，用务实的姿态与海内外客商精诚合作，携手共创美好明天！

广州市进星机电设备有限公司——厂房通风降温工程，厨房排油烟工程，排风排烟工程，车间通风工程。

风机-水帘降温是大多数猪场常用的降温方式，但是当猪舍面积比较大的时候，我们会发现靠近风机/水帘部分和猪舍中间部分温度相差很大。

当风速小时，猪舍中间部分基本感受不到温度降下来，依旧很热；风速大时，中间部分感受到温度是降了，但是靠近风机/水帘几个猪栏风力大、温度低，母猪/小猪长期在冰冷的强风下肯定会受不了而出现问题。

为解决这一麻烦，聪明的养猪人在猪舍中间加上2道塑料幕布当成风幕。

广州市进星机电设备有限公司——厂房通风降温工程，厨房排油烟工程，排风排烟工程，车间通风工程。

广州市进星机电设备有限公司是一家专业从事供应各种品牌的风机及风冷设备，以及空调设备工程，厂房通风降温工程，厨房排油烟工程，排风排烟工程等。公司拥有的“九洲”牌、“万通”、“科叶”牌等多个品牌规格产品的风机及风冷设备，如消防排烟专用风机、消防两用柜式离心风机、隧道射流风机、地铁风机、轴流风机等。“进星机电”将一如既往地秉承“追求卓越，用心铸造好品质”的企业核心理念，与时俱进，推行品牌运营战略，塑造具有优良性价比以及快捷的服务特点，以“诚信为本、务实创新、强化管理、力创新高”的经营方针，打造充满活力和竞争力的百年企业为目标，用务实的姿态与海内外客商精诚合作，携手共创美好明天！

广州市进星机电设备有限公司——厂房通风降温工程，厨房排油烟工程，排风排烟工程，车间通风工程。

布管计划

针对工程现场实际情况，逐一梳理走廊吊顶、管道竖井等部位狭小、管道集中密集布置的区域，进行风道、水管、电缆桥架、空调冷媒管等各专业管线的位置排布并绘制出综合布置图纸，避免因空调水系统管道、新风管道等与其他专业管道交叉打弯，引起冷冻水系统管道局部窝气，产生气囊；通风管道气流阻力加大，从而导致空调系统循环效果不佳，影响使用功能。

针对此类问题有条件的施工单位还可通过提前创建各专业 BIM

模型加以整合，进行设计碰撞检查，提前发现设计问题，使设计交底更加直观形象。

管线布置基本原则为：综合协调，利用可用的空间，风管宜布置在上方，桥架和水管在同一高度时候，水平分开布置，在同一垂直方向时，桥架在上、水管在下进行布置。对于管线交叉混乱区域，避让原则是：“有压让无压，小管线让大管线，施工简单的避让施工难度大的。”

广州市进星机电设备有限公司——厂房通风降温工程，厨房排油烟工程，排风排烟工程，车间通风工程。

空调工程的组成

(1) 空调处理设备——对空气进行加热、冷却、加湿、干燥和过滤等处理，以保证房间内空气的设计参数稳定在一定范围内。

(2) 风机——包括通风机和排风机。

(3) 风管(道)——包括送风管和排风管。

(4) 风口——包括送风口和回风口。

(5) 系统部件——包括各种风阀(例如，多叶调节阀、三通调节阀、防火阀等)、消声器、消声静压箱、与风机相连接的帆布软接头等。

厂房通风换气工程由广州市进星机电设备有限公司提供。广州市进星机电设备有限公司(www.guangzhoujx.com)为客户提供“名粤风机,九洲风机,环保空调,油烟净化器,通风工程安装等”等业务,公司拥有“广东名粤,科叶,万通,九洲风机”等品牌。专注于风机、排风设备等行业,在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:陈先生。