

星光油漆生产批发厂 稀释剂厂商 鹰潭稀释剂

产品名称	星光油漆生产批发厂 稀释剂厂商 鹰潭稀释剂
公司名称	南昌星光化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县莲塘镇莲塘北大道1399号南昌化工大市场B3栋04号（注册地址）
联系电话	15079122733 15970408019

产品详情

稀释剂生产厂家介绍稀释剂和溶剂的区别

稀释剂和溶剂通常用于化学添加剂，广泛使用，在个别情况下，可以替代使用它们，今天，专业的稀释剂生产厂家就来介绍下二者的区别。

溶剂和稀释剂用于在油漆干燥过程中溶解和降低液体的粘度并继续挥发。

稀释剂和溶剂之间的差异在于其溶解某些主要成膜材料的能力不同。稀释剂仅稀释即用涂料并降低涂料的粘度，鹰潭稀释剂，并且在施工过程中通常加入到涂料中。溶剂可以独立地将成膜材料溶解在涂层中，并且可以作为涂层组分以一定程度添加到涂层产品中。

涂层中所含的溶剂可用作涂料的稀释剂，但是一些稀释剂不用作溶剂。

聚氨酯油漆的施工注意事项

- 油漆配制：**由于聚氨酯油漆是一种双组份的油漆，所以在使用前需要根据说明将其进行配制，计算出使用面积，按照使用量使用多少配制多少避免浪费，然后按照说明比例将两个组分取出，将固化剂加入到漆料中，使用搅拌棒将两个组分充分交联充分，颜色一致无沉淀后放置熟化充分（将搅拌进入的空气排空）即可上漆使用；
- 基面处理：**基面处理的要求是必须要达到干净干燥，稀释剂厂商，对于有杂质的表面需要先将杂质处理掉，使用在钢材表面，使用喷砂技术处理达到Sa2.5别，处理后的基面上的粗糙程度在30-70 μm之间，将有油污的部位清理掉，处理后的基面必须洁净，干燥才可施工；
- 施工注意：**环境因素对施工有较大的影响，施工的温度在5-35 之间，相对湿度为75%以下；配漆和施工的过程中都不要将聚氨酯油漆与水，醇酸等物质接触，避免发生反应，造成浪费

氟碳油漆的施工说明

- 基面处理：**无机硅酸锌底漆直接使用在基面上，需要将基面上的杂质处理掉，对于钢材表面使

用喷砂以及抛丸的技术处理达到Sa2.5级别，处理后的基面上的残渣以及凹凸不平的现象都处理掉，保持基面平整坚固以及干净干燥后即可上漆使用；

2、施工要求：施工的底材需要高于以上3，稀释剂家具，相对湿度为75%以下，保持良好的通风状态有利于图层的产生，温度在5-35 之间，温度不宜低于5 防止冷凝水的产生影响附着；

3、氟碳油漆混合：施工前需要将无机硅酸锌底漆的两个组分严格按照说明配比比例取出，先将漆料组分进行充分搅拌，搅拌均匀无沉淀后，加入成分二进行搅拌，充分混合好后即可防止熟化20min使用，根据施工方式观察粘度是否适宜，粘度偏高需要使用适量的专用稀释剂进行稀释，调节好后使用；

4、施工方式：施工方式为喷涂刷涂以及滚涂，稀释剂批发，选择合适的施工方式配合环氧，氯化橡胶以及聚氨酯类的油漆使用，不能够于醇酸类油漆一起使用

星光油漆生产批发厂(图)-稀释剂厂商-鹰潭稀释剂由南昌星光化工有限公司提供。南昌星光化工有限公司（www.jxxingguang.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。星光化工——您可信赖的朋友，公司地址：南昌县莲塘镇莲塘北大道1399号南昌化工大市场B3栋，联系人：夏经理。