

塑胶人造草坪 塑胶人造草坪标准尺寸 方康体育

产品名称	塑胶人造草坪 塑胶人造草坪标准尺寸 方康体育
公司名称	江苏方康体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区板仓街99号
联系电话	15380902240

产品详情

全天候使用，塑胶人造草坪施工厂家，环保无公害，不褪色，不掉颗粒，塑胶人造草坪价格，透水、透气，采用机械施工，平整度佳。在钢筋混凝土基础上铺装。

印花型防滑塑胶跑道施工工艺及特点：

首先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理。待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层，用塑胶底 材按国标掺25%粒径3-4mm高弹性黑胶粒

全场倒入2.5mm厚印花跑道面层材料，刮耙刮平，用印花模具覆盖材料之上，24小时后掀起印花模具，即可见2-3mm厚印花面层。

特殊花纹设计、耐磨防滑，一体成型面层，厚度均匀，塑胶人造草坪标准尺寸，不掉颗粒，不鼓泡，耐老化，色彩鲜艳，在沥青基础上铺装。

维修保养——季节性的保养，应每年进行两次大规模的清洗，建议用高压水管冲刷整个场地。除雪时，一定要用扫帚扫。

需要时，划线与标志应进行更新。

在合理使用范围内无需特殊维护，仅需进行必要的日常清洁工作。

在塑胶跑道上严禁使用化学物质。

适用范围——塑胶跑道主要应用为室内外田径跑道及田径运动场地。适合于各级比赛、学校教学

、训练等跑道场地.

基础坡度检测 用经纬仪自塑胶跑道分界线开始，直道每 10m 标一组点，弯道以圆心为圆心点每 15° 标一组点，每组点包括道内沿和第八道外沿两点，再用水准仪测量每点的标高，并计算每组两点的高差和道及第八道同道上相邻两点的高差。要求跑道基础横向坡度 1 纵向坡度 1‰。基本点复测 用全站仪（2″级）测量两个圆心和通过圆心的直径放射线与、八道相关点的准确性，塑胶人造草坪，如果发现误差须及时报告并作相应调整。基础层质量验收

、跑道基础要求无明显裂缝，表面均匀坚定，无麻面，接缝平顺光 1) 滑，边际线角清晰，无缺陷。
、经洒水或大雨后无明显积水和波浪现象。 2) 、基础的养护期应达到 21 天以上。 3) 、面层施工准备
塑胶人造草坪-塑胶人造草坪标准尺寸-方康体育(推荐商家)由江苏方康体育设施工程有限公司提供。江苏方康体育设施工程有限公司（www.jsfkspport.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏南京的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领方康体育和您携手步入辉煌，共创美好未来！