

乐泰272胶水 272螺纹锁固剂 汽缸头双头螺纹锁固 耐高温 厂家直销

产品名称	乐泰272胶水 272螺纹锁固剂 汽缸头双头螺纹锁固 耐高温 厂家直销
公司名称	东莞市高祥商贸有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	乐泰:272胶水 规格:50ml/250ml 产地:山东烟台
公司地址	大岭山镇杨屋企岭街8号101室
联系电话	13660873607

产品详情

乐泰272螺纹锁固剂基本说明

乐泰272螺纹锁固剂可以耐高温达 230

可用于汽缸头双头螺纹锁固 对大多数表面提供快速固化包括未做表面特殊处理的

建议用于 1.5 “ (36mm) 以下直径的；拆开时需加热和工具配合进行。

基本参数

品牌：乐泰

型号：272

颜色：橙红色

化学类型：二甲基丙烯酸乙酯

固化方式：厌氧型

荧光性：具有荧光性

组成：单组分-不需要混合

规格：50ml/250ml

技术：丙烯酸

二重固化：促进剂

强度：高强度

平均拆卸力矩 (N.m) :25

平均破坏力矩 (N.m) :23

推荐促进剂：7649/7471

温度 ()：-54-230

固化速度钢@25 : 24H

粘度 (mpa.s)：4000/5000

乐泰277胶水是一种螺纹锁固剂，拥有高强度、高粘度、耐化学性优异。用于M36以下螺纹的性锁固与密封。可防止螺纹的生锈及腐蚀，用加热及工具拆开。

产品用途：乐泰277胶水适合于长久性锁固和密封的螺纹紧固件，该产品在缺乏氧气的金属密封面间固化，可以防止螺纹紧固件在受到震动或冲击的情况下而引起的松动或渗漏，主要是应用在大尺寸螺栓（M25和更大）。

产品参数

品牌：乐泰

型号：277

包装规格：50ml/250ml

颜色：红色

粘度(mPa.s)：6000~8000

平均拆卸力矩(N.m)：32

平均破坏力矩(N.m)：32

推荐促进剂：7649/7471

比重：1.12

温度范围()：-54~150