

# 称重模块维修传感器称重系统设备维修新光天平电子秤

产品名称	称重模块维修传感器称重系统设备维修新光天平电子秤
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	新光奥豪斯:KFB/DFB-600 AND梅特勒:AD4212A/B/C 赛多利斯:WZA224-N
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1栋1209（注册地址）
联系电话	15302766020

## 产品详情

工业控制系统服务，新光，AND，赛多利斯，奥豪斯，梅特勒托利多，CAS

称重模块维修传感器，电子秤系统设备维修，DFB-3000L，KFB-300，DFB-600，KFB-60，UF-620，UF-3000L

客户端主屏幕的名称和功能（117）当前体重当前体重以百分之一十进制磅单位的精度表示。

称重模块维修传感器，您将在留言板上得到指导当前体重指数（BMI）身体体重指数已确定根据您输入的当前体重和个人测量值标准体重用户信息只需选择用户ID，而不必执行登录过程选择用户时会自动加载性别，姓名和年龄信息用户管理单击此图标输入常规用户信息，例如用户名，性别，年龄，目标体重，身高和其他一般信息。身体记录身体记录显示在“用户管理”窗口的右侧。

称重模块维修传感器，“身体档案”中的单位可以是“cm”或“英寸”，可以通过单击“修改”来另外插入省略的内容。脱衣模式输入衣服的估计粗略重量，衣服重量将在减去时自动减去测量体重婴儿模式这是一种方便安全的称重婴儿方法，然后告知婴儿将婴儿站立在nBody-EP测量设备上波兰瑞德威RADWAG瑞戈威，

称重模块维修传感器，在“自动开机”设置中，天平暂时断开交流电源，按下e键或发生电源故障后，天平将自

动再次打开。在此设置下，您无法使用e键关闭天平。如果您的天平连接到一夜之间关闭的中央电源，则天平将在第二天再次打开电源后自动打开。开机模式（电源）关闭 -> 开启

电子秤称重模块维修传感器，危险区域批准工厂互保，防爆

应用料仓、罐体、料斗、输送机

合适的指标IND110, IND130, IND560, IND690, IND780, JAGXTREME, LYNXBATCH, PANTHER, PUMA, HAWK

安装选项压缩

MAX大容量250 – 10,000 公斤

特点和优势

自包含模块不需要外部检查

内置防倾翻保护

低调 - 适合其他人无法做到的地方

316L 不锈钢安装硬件抗腐蚀

密封不锈钢称重传感器 (IP68)

316L 不锈钢 NEMA 4X 接线盒

可选的绝缘垫可减少振动、冲击和热效应

NIST III 类 5000d

OIML C3 R60 3000d、C6 R60 6000d 可选

我们的 SHS\* (超级混合传感器) 现已进入半微量 (0.01mg) 天平领域。

你的应用是什么？用药物填充胶囊？监测电池液量？或者也许控制半导体电阻墨水的数量？不管是什么，如果您需要高速、\*\*的称重系统，并且正在寻找提高生产力和降低成本的方法，AD-4212B 系列是佳解决方案。

紧凑型

超薄独立称重传感器单元 (80 毫米宽)，用于紧凑对齐

精密

半微量，0.01mg 生产线称量 (AD-4212B-102)

快速

0.01mg 称重灵敏度仅需 4.0 秒

耐用

耐化学腐蚀，不锈钢 (SUS304) + IP54 称重传感器单元

广泛的通讯功能

标准 I/O：

RS-232C 接口 5 级比较器接点输出带蜂鸣器

可选 I/O：

LAN-Ethernet 接口 (AD4212A-08)，带 WinCT-Plus 软件 BCD 输出/外部触点输入 (AD4212A-01)

可以从外部控制 RE-ZERO 和 PRINT 键。

提供免费的 Windows 通信工具软件 (WinCT) 副本。

减震器功能

内部减震器保护质量传感器免受垂直或横向过载的不利影响。\*专利已获批准

维修电子天平期间出现----- Err-1,Err-2,Err-3,不能开机，Err 54，Err 55，Err 53，E54，E53，E55，E24，E04，Error 8.1，8.2，8.3，HHHHHH，LLLLLL，U-ERR，O-ERR，无法去皮，归零，称重不准，误差太大，不能满载，称重不稳定，缺划，不显示，按键失灵，跳数，数字上升，下降，0.0000 闪烁，显示屏暗淡，无法开机，开不了机

一：深圳、广州、成都、杭州、重庆、武汉、苏州、西安、天津、南京、郑州、长沙、沈阳、青岛、宁波、东莞、无锡。

二：无锡、佛山、合肥、大连、福州、厦门、哈尔滨、济南、温州、南宁、长春、泉州、石家庄、贵阳、南昌、金华、常州、南通、上海、北京、嘉兴、太原、徐州、惠州、珠海、中山、台州、烟台、兰州、绍兴、海口、扬州。

三：太原、石家庄、大庆、邯郸、包头、绍兴、南充、台州、鞍山、九江、中山、珠海、汕头、泰安、吉林、柳州、东营、镇江、徐州、济宁、临沂、银川、西宁、保定、秦皇岛、沧州、扬州、德州、洛阳

、滨州、嘉兴、湖州、金华、泰州、赣州、桂林、惠州、湛江、江门、茂名、郴州、岳阳、衡阳、黄石、宜昌、襄阳、开封、许昌、平顶山、萍乡、宜春、上饶、新余、景德镇、商丘、绵阳、荆州、盐城、烟台、海口。芜湖、营口、承德、宝鸡、邢台、咸阳、张家口、连云港、枣庄、大同、榆林、延安、南阳、安阳、濮阳、焦作、新乡、聊城、淮南、马鞍山、丽水、衢州、蚌埠、安庆、抚州、天水、吉安、鹰潭、襄樊、常德、株州、漳州、淮安、清远、梅州、揭阳、肇庆、玉林、北海、菏泽、德阳、宜宾、遵义、大理。

四：乐山、湘潭、遵义、宿迁、新乡、信阳、滁州、锦州、潮州、黄冈、开封、德阳、德州、梅州、邢台、茂名、

韶关、商丘、安庆、黄石、六安、玉林、宜春、北海、牡丹江、张家口、梧州、日照、咸宁、常德、阳江、晋中、渭南、呼伦贝尔、恩施、河源、郴州、阜阳、聊城、大同、宝鸡、许昌、赤峰、运城、安阳、临汾、宣城、曲靖、邵阳、葫芦岛、平顶山、菏泽、驻马店、汕尾、焦作、黄山、怀化、榆林、十堰、宜宾、滨州、抚州、淮南、周口、泸州、玉溪、眉山、通化、宿州、枣庄、内江、遂宁、吉安、景德镇、阜新、雅安、承德、娄底

五：长治、永州、绥化、拉萨、云浮、益阳、百色、资阳、荆门、松原、凉山、达州、广安、自贡、汉中、朝阳、漯河、钦州、贵港、安顺、鄂州、广元、河池、鹰潭、铜陵、昌吉、衡水、濮阳、鸡西、贺州、防城港、白山、三门峡、忻州、双鸭山、楚雄、新余、来宾、淮北、亳州、湘西、吕梁、攀枝花、晋城、延安、毕节、张家界、酒泉、崇左、萍乡、乌海、六盘水、随州、池州、天水、辽源、张掖、铜仁、鹤壁、儋州、保山、安康、白城、巴中、普洱、鹤岗、莱芜、阳泉、白银

临沧、商洛、朔州、铜川、定西、庆阳、海东、平凉、石嘴山、武威、塔城、林芝、金昌、吴忠、中卫、陇南、山南、

称重传感器使用注意事项想知道称重传感器使用注意事项，我们先来了解什么是称重传感器，称重传感器的定义？什么是称重传感器？称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器首先要考虑传感器所处的实际工作环境，这点对正确选用重量传感器至关重要，它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命，乃至整个衡器的可靠性和安全性。在重量传感器主要技术指标的基本概念和评价方法上，新旧国标有质的差异。

设计一个特殊的秤盘

可以移除标准秤盘和秤盘支架，以安装您自己设计的用于特定目的的秤盘。

高分辨率和快速响应

紧凑型称重传感器可放置在生产线的任何位置

键盘和显示器的防尘和防溅保护符合 IP-54

标准 RS-232C 接口和 WinCT 软件，便于数据采集

特点和规格

高度可见的显示。大型 35 毫米反射式显示屏，具有超亮背光，可在所有条件下查看。

耐用的外壳。IP67 防水外壳，双层设计，提供额外保护。

即插即用称重传感器连接。无需校准，因为秤会自动识别连接的 Tru-Test 负载传感设备。

自动归零。确保清除平台或板条箱上的任何动物污垢堆积的选项。

Superdamp III 技术。比市场上任何其他称重秤更快地捕获准确的实时重量。EziWeigh5i 改进了称重电子设备，可以更快地锁定活泼的动物。

长寿命和快速充电电池。运行时间长达 20 小时，充电仅需 3 小时。使用随附的电源适配器或 USB 充电。

真正的称重秤服务和维修

称重模块维修传感器