

泰州eps线条 eps线条单价 南京丹彩新材料

产品名称	泰州eps线条 eps线条单价 南京丹彩新材料
公司名称	南京丹彩新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部
联系电话	15366018277

产品详情

EPS线条防水处理

在窗洞口位置的板块之间搭接留缝要考虑防水问题，在窗台部位要求EPS线条水平粘贴板压立面板，意即避免迎水面出现竖缝；但在窗户上口，要求立面板压住横板。

EPS线条操作时，线条EPS，自攻螺栓需拧紧，泰州eps线条，使用根部带切割刀片的冲击钻，切割刀片的切入深度与钉帽相一致，将工程塑料膨胀钉的钉帽比EPS构件聚苯板边表面略拧紧一些；同时方可确保膨胀钉尾部因受力回拧膨胀使与基体充分挤紧。

为防止外窗漏水，施工中要求窗洞口四周侧壁EPS线条聚苯板与钢副框间留通槽，在外窗主框安装完成并验收后由外窗施工单位在槽内打发泡剂、塞聚乙烯泡沫塑料棒及打耐侯密封胶。通槽尺寸为22.2mm。为防止保温面层施工时槽内挤入面层聚合物砂浆，要求在EPS构件槽内放置与槽相同宽度的聚苯板条，槽内打胶时再行取出；同时注意聚苯板表面与钢副框边线平行及槽宽均匀一致。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

多功能EPS线条别墅装饰：

EPS线条主要用于别墅、欧式风格小区、酒店及商业街等建筑的门套、窗套、檐角线、腰线及庭柱等部位。上世纪80年代率先开始在欧美等国广泛应用，是传统GRC构件的划时代升级产品。

多功能EPS线条以高强度阻燃型聚苯乙烯为基体，耐碱玻璃纤维网格布作为中间层，外层采用中国建筑材料科学研究总院无机抗老化聚合物乳液复合成型。产品自重轻，耐冲击。强度高，耐水性能优良

，韧性好。墙体外保温技术及产品已延伸到建筑物个性化的装饰造型，实现保温，装饰的一体化。深圳弘雅装饰引进国外优先进涂层技术，开发出系列保温线条成品，更好的解决了施工中的难题，使各种装饰线的制作、安装及保温冷，外墙eps线条，热桥难题一并解决，是一次省工省料的革命。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

聚合物水泥抗裂砂浆层施工 在防护面层的施工开始之前，应再次检验EPS装饰构件的粘贴质量，对于不满足前述质量要求的部位应予修补。在施工抗裂砂浆前，eps线条单价，用于粘贴EPS装饰构件的建筑胶需要48小时的干燥养护期，即隔日施工。 在装饰线条表面抹1~2mm厚底层聚合物砂浆，并批刮平整。将大面网格布沿水平方向或垂直方向绷直，用抹子将其抹平，使其紧贴底层聚合物砂浆。网格布搭接宽度不小于80mm。抹完第一道聚合物抗裂砂浆进行第二道聚合物抗裂砂浆抹面。将制备好的EPS构件聚合物抗裂砂浆均匀涂抹，抹面层厚度以盖住网格布为准，厚约1~2mm。抗裂砂浆充分干燥后即可进行外墙涂料工程施工。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

泰州eps线条-eps线条单价-南京丹彩新材料(推荐商家)由南京丹彩新材料有限公司提供。南京丹彩新材料有限公司(njdcxcl.com)位于南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南京丹彩新材料在其它中享有良好的声誉。南京丹彩新材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南京丹彩新材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。