

# 两叶鼓风机 两叶罗茨风机 两叶罗茨鼓风机

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 两叶鼓风机 两叶罗茨风机 两叶罗茨鼓风机           |
| 公司名称 | 章丘市华东机械有限公司                    |
| 价格   | 25600.00/台                     |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是<br>品牌:华东<br>型号:HDSR |
| 公司地址 | 中国 山东 章丘市 绣惠太平工业区              |
| 联系电话 | 86 0531 83471212 18653167675   |

## 产品详情

|          |      |    |       |
|----------|------|----|-------|
| 是否提供加工定制 | 是    | 品牌 | 华东    |
| 型号       | HDSR | 类型 | 罗茨鼓风机 |
| 气流方向     | 其他   | 材质 | 其他    |
| 风机压力     | 高压风机 | 性能 | 低噪音风机 |
| 用途       | 锅炉风机 |    |       |

hdsr系列三叶罗茨鼓风机是本公司综合了国内外各种型号罗茨鼓风机先进的技术特点的基础上、自动开发的一种新产品。产品的研制开发运用先进的cad铺住设计和先进的加工工艺，确保了风机性能，并已在国民经济领域：污水处理、面粉、水产养殖、气力输送、电力、水泥等行业得到了广泛的应用。产品风量范围广、分档密、升压高，近20个型号，百余种规格。定容式风机，无内压缩，输送气体具有强制性，随着压力的变化，流量变化很小。产品采用三叶直线形叶轮，进排气脉动平缓，噪音低。叶轮采用特殊曲线使啮合更加合理、泄露小、效率高、能耗低，是一种新型节能产品。产品采用多种新型结构设计，使整机结构紧凑，体积小，重量轻，外形美观大方。产品采用高精度硬齿面同步齿轮，寿命长，噪音低。输送空气清洁，不含任何油质灰尘。性能表说明：性能表中的流量 $q_s$ 是指标准吸气状态（绝对压力101.325kpa，温度20℃，相对湿度50%），介质为空气时，罗茨鼓风机的流量，对于输送其他介质或非标准状态下空气的流量需要进行性能换算。联系我们:济南市华东风机有限公司联系人:王召丽地址：山东省章丘绣惠太平工业园电话：15726401874传真：0531 - 83488527qq:2439389928 2568803842邮编：250201网址：<http://www.zquhuadong.com>电子邮箱：[zquhuadongw@126.com](mailto:zquhuadongw@126.com)[zhangqiuhuadong@126.com](mailto:zhangqiuhuadong@126.com)msn:zquhuadongw@msn.cn阿里旺旺：zquhuadong