

# 负压鼓风机 负压罗茨风机 负压罗茨鼓风机

产品名称	负压鼓风机 负压罗茨风机 负压罗茨鼓风机
公司名称	章丘市华东机械有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:华东 型号:HDSR
公司地址	中国 山东 章丘市 绣惠太平工业区
联系电话	86 0531 83471212 18653167675

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	华东
型号	HDSR	类型	罗茨鼓风机
气流方向	其他	材质	其他
风机压力	高压风机	性能	低噪音风机
用途	管道风机		

罗茨鼓风机的维护罗茨鼓风机虽然原理、结构简单，性能稳定，便于管理和维护。但是，鼓风机的安全运行和使用寿命，最终还是取决于对设备的正常使用和规范的维护保养，必须加强设备的三级巡视检查制度，发现异常或故障隐患及时处理，确保风机的安全、可靠，稳定运行。首先，罗茨鼓风机必须在空载情况下进行起动，开机前将风机的进气、排气阀门全部打开，起动正常后逐步调节阀门，使风量达到需要值，不允许一次即调节到额定风量。罗茨鼓风机不应在满负荷运行的情况下突然停机，必须逐步减少风量后再停机，以免损坏风机。正常运行过程中，岗位人员每班应定时进行巡视检查，重点是检查各部位的螺栓是否有松动、润滑部位是否有渗漏油现象，两端轴承温度和风机壳体温度是否正常等，做好各项巡检记录。定期检查罗茨鼓风机润滑和冷却系统，注意润滑油的质量，仔细倾听鼓风机运行是否有杂音，以判断转子轴和叶轮的运行情况。其次，罗茨鼓风机的过载或异常运行是逐渐反映出来的，有一个量变的过程，要随时注意风机的进气、排气压力，轴承的温升情况以及风机电动机的运行负荷电流。若上述参数发生波动，就要对风机进行全面的诊断检查，并及时处理，避免故障的进一步扩大。每年定期对鼓风机进行一次大修，及时检查、调整叶轮和叶轮、叶轮和壳体、叶轮和墙板之间的间隙，若间隙超出了允许的范围，应由有经验的检修人员进行调整，禁止随意乱调整，确保风机的额定供风量，确保风机的安全运行，最大限度地延长风机的使用寿命。最后，罗茨鼓风机的检修要专人负责，拆卸壳体和转轴前，应准备好各种专用工具，拆卸过程中要对各个机械尺寸、间隙大小仔细测量，做好记录，最好是在零件上做上标记，以保证检修后装配尺寸符合出厂的技术要求，确保风机的技术性能保持在最佳状态。济南市华东风机有限公司联系人:王召丽地址：山东省章丘绣惠太平工业园电话：15726401874传真：0531 - 83488527qq:2439389928

2568803842邮编：250201网址：<http://www.zqhuadong.com>电子邮箱：[zqhuadongw@126.com](mailto:zqhuadongw@126.com)  
[zhangqiuhuadong@126.com](mailto:zhangqiuhuadong@126.com)msn:zqhuadongw@msn.cn阿里旺旺：zqhuadong

