

# 广西皮革污水处理设备联系方式 山东丰瑞环保

产品名称	广西皮革污水处理设备联系方式 山东丰瑞环保
公司名称	山东丰瑞环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处仲家村
联系电话	13583631288

## 产品详情

实验室废水水量相对较小，但如果不加处理就外排将对环境造成极大的污染，然而经过调研，发现许多科研实验室对产生的废水仅仅是简单的处理，甚至不作任何处理就排放，工业污水的排放量不仅巨大而且处理工程极其简单，根本达不到污水排放的要求。为了进步加强对实验室以及工厂的污水排放管理，研究废水综合治理的方法与处理效果好、技术先进、投资较少的设备势在必行。

### 工业污水和实验室废水的处理工艺

由于废水中含有大量的重金属，如果直接进入焚烧处置，势必会对大气造成污染，因此最终采用了物理化学法来处置该危险废物。物化主要目的是通过物理化学的方法去除废水中的色度、CODcr及重金属，使处理后的水达到GB8978—1996《污水综合排放标准》三级排放标准。通过多次实验比较，皮革污水处理设备联系方式，其中分别进行了絮凝沉降法、芬顿氧化法、次钠氧化法、亚铁/石灰法絮凝沉降法、脱色剂+絮凝沉降法等各类实验方法。观察出水的情况及数据分析，最终确定采用脱色剂+絮凝沉降+Fenton氧化法。

地埋式工业污水处理设备要求基础平均承压5t/m<sup>2</sup>以上，基础必须水平，如设备安装在地坪以下，基础地坪相对标高与设备高度相同，四周挖掘宽度必须离基础边线500mm以上，以便安装管道。根据安装图就位，用吊车吊入设备，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，装好设备联接管道。地埋式工业污水处理设备安装完毕后必须把设备加满水，试水各管口不得渗漏，地埋式工业污水处理设备把两只二沉池潜水槽调整在同一水平线上，进一步检查确认无不妥后，即可用土填入设备四周间隙中，并整平地面，把电控柜控制线与设备接通，电控柜与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与其所指方向相同。

广西皮革污水处理设备联系方式-山东丰瑞环保由山东丰瑞环保科技有限公司提供。山东丰瑞环保科技有限公司（www.zgfrhuanbao.com）是一家从事“一体化污水处理设备,地埋式污水处理设备,溶气气浮机”的

公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“山东丰瑞环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东丰瑞环保在污水处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！