

B-PLUS一级代理商RPT8-3007D-PU-01

产品名称	B-PLUS一级代理商RPT8-3007D-PU-01
公司名称	昆山照动贸易有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	品牌:B&PLUS 型号:RPT8-3007D-P 产地:日本原装进口
公司地址	花桥镇花安路1赛格电子市场3C03号
联系电话	15962635247

产品详情

B-PLUS一级代理商RPT8-3007D-PU-01 , B-PLUS一级代理商RPT8-3007D-PU-01 , B-PLUS一级代理商RPT8-3007D-PU-01

B&PLUS,B&PLUS一级代理 , b&plus代表处 , b&plus传感器 , B&PLUS总代理 , b&plus非接触供电传感器 , 日本b&plus , 巴鲁夫

RPT-TF1804P-PU-01

RPT-TF1804N-PU-CP0.3

RPT-TF1804N-PU-CP0.3

RPT-TF1804P-PU-CP0.3

RPT-TF1804P-PU-CP0.3

RPE-TF1804N-PU-02

RPE-TF1804N-PU-02

传动部分/ 8点传动/距离2...7mm

直流2线式/ M30

供电电压 : 22V

供电电流 : 5mA (每点)

信号类型：开关信号（ON / OFF）

规格书下载

以下数据下载需要用户注册。如果您尚未这样做，请注册。用户注册

用户指南

</ S> </ s> </ s>

CAD文件

产品规格

连接电缆连接连接电缆连接

型号

RPT8-3007D-PU-01

型号NPN RPE8-3000N-PU-02

型号PNP RPE8-3000P-PU-02

驱动电压22V + 4V -2V直流电源电压

24V DC \pm 10%（包括纹波）

驱动电流5mA /每点电流消耗 400mA

8个输入信号点8个输出信号点+ 1个点（在区域内）

传输距离2 ... 7mm负载电流 50mA/ 1个输出

允许轴偏差 \pm 3mm响应频率60Hz

驱动电流5mA LED显示区域内显示

环境工作温度0 .. + 50 ° C环境工作温度0 ... + 50 ° C

防护结构IP67防护结构IP67

连接电缆PUR / 7.7 , 2x0.5mm² + 9x0.18mm²连接电缆PUR / 7.7 , 2x0.5mm² + 9x0.18mm²

表壳材料黄铜镀镍表壳材料黄铜镀镍

透射表面材料尼龙12透射表面材料尼龙12

重量主体150g + 电缆75gx1m重量主体190g + 电缆75gx2m

耐飞溅规格

RPT8-TF3007D-PU-01

型号NPN RPE8-TF3000N-PU-02

型号PNP RPE8-TF3000P-PU-02

表壳材料氟树脂涂层表壳材料氟树脂涂层

透射面材料氟树脂透射面材料氟树脂

可用传感器

电源电压22V DC

残留电压 6V

最小负载电流 5mA

漏电流 1mA

传输区图

安装条件

型号A B C

RPT8-3007D-PU -__ 30mm 20mm 200mm

RPE8-3000 -PU -__

同类产品