

怒江金刚砂地坪施工 怒江金刚砂地坪 鑫科地坪

产品名称	怒江金刚砂地坪施工 怒江金刚砂地坪 鑫科地坪
公司名称	云南鑫科地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市经开区昌宏路口鑫森花园5-1-102号
联系电话	15969428519

产品详情

基本依据水泥地面的要求进行验收，但是针对金刚砂耐磨地坪的特点，验收标准应高于水泥地面参考标准如下：

1 面层颜色 基本均匀无明显色差

2 地坪表面 与基层结合牢固，无空鼓、起沙现象

3 地坪硬度 达到莫氏6.5以

4 抗压强度：7天后： 70Mpa 28天后： 80Mpa 允许偏差项目: 1标高 + -5mm 水准仪检查 2平整度 + -5mm 2m靠尺，塞尺检查 3分仓缝 + -3mm 5m细线和钢尺检查

云南鑫科地坪工程有限公司，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心用心 细心 品质永保称心”。

金刚砂地坪施工工艺：

1、打点定标高：混凝土表面标高控制小于3mm；

2、混凝土浇筑：混凝土分区浇筑，怒江金刚砂地坪，混凝土用长辊推平或用长模板刮平；

3、基层收平提浆：基层砼初凝时（约2~3h），即可进行耐磨地坪施工，怒江金刚砂地坪工程，先在抹光机上安装圆盘，整体打磨砼并从周边逐渐向内收抹，起到平整和提浆作用；（注：砼初凝时间应根据作业环境、气候等环境决定。一般脚踩下陷不超过5mm开始提浆铺设金刚砂耐磨材料。）

4、初次铺撒金刚砂：初次铺撒2/3金刚砂材料均匀的铺撒在砼表面（不均匀处用刮板刮匀），怒江金刚砂地坪哪家好，待材料吸收砼中的水分、表面出现返潮颜色变灰暗后，开始初次抹平；

5、揉压、抹平：采用装圆盘的抹光机碾磨分散，使其与基层混凝土浆结合在一起，注意不要搓抹过度。墙边可采用铁抹子人工揉压收平；

6、第二次铺设金刚砂：

随即将余下的1/3料铺撒在混凝土表面，铺撒方向与初次垂直，进行第二次抹平工作，最后用装刀片的抹光机完成抹光工作；

7、收面：随混凝土凝固时间调整刀片倾斜角度（转速及角度视硬化情况调整），抹光机作业时纵横交错（3次以上）进行。边角部位采用人工钢抹子有序同向的压光，避免抹纹出现。

云南鑫科地坪工程有限公司，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，怒江金刚砂地坪施工，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心 用心 细心 品质永保称心"。

金钢砂耐磨地坪优点：

- 1、有效的增加地面的耐磨性、耐冲击性和强度。
- 2、延长地面的使用寿命，为10年左右。
- 3、表面平整光滑，可配制各种色彩，达到美观要求。
- 4、与混凝土地面一起施工，施工工期短。
- 5、在阴暗潮湿的环境中也不受影响。
- 6、成本低、当然价格不同，质量肯定有所区别，在骨料的含量以及水泥的标号上。

云南鑫科地坪工程有限公司，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心 用心 细心 品质永保称心"。

怒江金刚砂地坪施工-怒江金刚砂地坪-鑫科地坪(查看)由云南鑫科地坪工程有限公司提供。怒江金刚砂地坪施工-怒江金刚砂地坪-鑫科地坪(查看)是云南鑫科地坪工程有限公司（www.ynxkffdp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程林。同时本公司（www.ynxkpvcdp.com）还是从事云南密封固化，昆明密封固化，密封固化施工的厂家，欢迎来电咨询。