

防腐型超声波液位计

产品名称	防腐型超声波液位计
公司名称	恩普仪表（北京）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地十街1号院5号楼9层913
联系电话	010-52495028 18010037764

产品详情

我公司生产的超声波液位仪包含多项自研的专利技术，拥有全新的信号处理技术，广泛适用于石油、化工、水处理、水利、食品、粮食等行业的物位测量，具有安全、清洁、精度、寿命、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点。

超声波液位仪由超声波换能器（内置数字温度传感器）、现场变送器组成。它可以单独完成液位的监测，同时也可以通过4~20mA或RS485连接到各种DCS系统中，为工业的自动化运行，提供实时的液位数据。

主要技术指标

功能

一体型

分体型

量程

5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米

5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米、70米、

测量精度

0.25%-0.5%

0.25%-0.5%

分辨率

3mm或0.1% (取大者)

3mm或0.1% (取大者)

显示

中文液晶显示

中文液晶显示

模拟输出

4线制4 ~ 20mA/750 负载

2线制4 ~ 20mA/250 负载

4 ~ 20mA/750 负载

继电器

输出

可选配2组AC 250V/ 8A或DC 30V/ 5A 状态可编程

(可选配) 单通道为2组, 双通道是4组AC 250V/ 8A或DC 30V/ 5A 状态可编程

供电

标配24VDC

可选 220V AC+15% 50Hz

标配220V AC+15% 50Hz

可选24VDC 120mA

定做12VDC或电池供电

环境温度

显示仪表-20 ~ +60 ,

探头-20 ~ +80

显示仪表-20 ~ +60 ,

通信

可选485, 232通信(厂家协议)

可选485, 232通信(厂家协议)

防护等级

显示仪表IP65，探头IP68

显示仪表IP65，探头IP68

探头电缆

无

可达100米，标配10米

探头安装

根据量程和探头的选型

根据量程和探头的选型

备注：本系列超声波探头还可以根据客户需求定制：耐高压、耐高温、小口径、小盲区等特规探头。