

压花机 金港新

产品名称	压花机 金港新
公司名称	青岛金港新机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区棘洪滩北万工业园内
联系电话	18353201323

产品详情

木塑压花机使用范围

木塑压花机广泛应用于实木门板，橱柜板，压花机，家具板等表面压出木纹，立体效果强，做出来的实木家具美观大方，视觉效果强烈，为新一代实木家具的佳表面处理方式。木板压纹机木板的烙花，压纹，压花机，碳化都可以根据客户要求的纹理定做。带动力输送，可以根据材料要求调速度，所需纹理可以定做，纹理深浅度可以调节，速度快，纹理效果清晰。本机采用了工艺先进的小型手动液压泵站，将手动的机械能转换为液体的压力能，门板压花机，带动两油缸任意上下调节，压力控制在1Mpa—39Mpa之间，以保证在生产过程中始终能保持足够的压力。家具木板压花机广泛应用于实木门板，橱柜板，家具板等表面压出木纹，立体效果强，做出来的实木家具美观大方，视觉效果强烈，实木压花机，为新一代实木家具的表面处理方式。

生态板压花机

用途功能：

本机器是专为生态木大小长城板表面压花而设计的专用设备，通过给压花辊加热再配合压力的条件下实现木塑产品表面压花的要求。

本机由进料平台（带挡边）、喂料压辊、定位装置、花辊升降系统、开槽辊压花、中间限位、底辊传动、平辊压花等组成。

技术参数：

压花宽度 300mm

压花高度	70mm
主机速度	0 ~ 15m/min
开槽辊加热功率	6x1Kw 220V
平辊加热功率	6x1Kw 220V
传动电机功率	2.2Kw
总功率	15.7Kw
工作面高度	893mm (上下可调50)
机器总重	约1600Kg
外形尺寸	1700x1100x1500mm

线性聚酯和聚氨酯的化学性相类似，从严格的角度上说原本聚氨酯就是聚酯。因此这两种东西极易相粘合。所以聚酯的这种特性被广泛用在亲合剂上。亲和剂是冷胶的稀释体，由7-10%的冷胶溶解在二氯jia烷的溶液中，广泛应用于冷、热胶的包覆中。它被涂于型材表面，通过一个干燥的过程，在二氯jia烷挥发后基材表面只剩下所溶入的7-10%的胶，它们形成了一层非常薄而密的胶层，覆膜时膜的背面刮涂上胶水，这样就与基材上的胶粘结到一起了。

现在基本上只用毛毡来涂亲合剂，这种方法与毛笔书写的原理类似。用毛毡来涂亲合剂，可用肉眼看到型材表面有均匀湿润的一层亲合剂层，这层亲合剂层干燥很快。还有优点是，用毛毡涂亲合剂可使亲合剂均匀地涂于基材表面，而且不溶于胶的其它溶剂也就会尽快地挥发出去。

压花机-金港新(优质商家)由青岛金港新机械科技有限公司提供。青岛金港新机械科技有限公司(www.qdjgx.com)在家具制造机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，金港新一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：满在柱。同时本公司(www.qd-jgxjx.cn)还是从事简易分切机厂家，简易分切机批发，简易分切机价格的厂家，欢迎来电咨询。