

环氧地坪公司 安徽雨纯 环保耐用 铜陵环氧地坪

产品名称	环氧地坪公司 安徽雨纯 环保耐用 铜陵环氧地坪
公司名称	安徽雨纯净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳区四里河路与潜山北路交口万科中心1518-1519室
联系电话	17755103898 17755103898

产品详情

地下室地坪是目前除重型机械行业外要求比较高的地坪，其地面与普通地面的要求不大相同，其防滑、耐用是首要的，因车在行走时与车道的摩擦力非常大，且车的冲击力大，防腐环氧地坪，因此车道、车位一般采用环氧树脂地坪涂装系统。地下室地坪施工工艺

- 1、基面处理：打磨清洁，基面要求干燥，平整无空鼓；
- 2、涂刷底油：封闭基面，增强附着力；
- 3、批刮砂浆中涂：增加地面的抗压程度；
- 4、批刮腻子：封闭砂浆层，使砂浆层平整无空鼓；
- 5、滚刷环氧面涂，亦可喷涂面涂或面层做防滑工艺。

环氧地坪施工要点：素地处理

基础素地以水泥粉光面或磨石地为准；

素地需养生28天以上，铜陵环氧地坪，水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除去；

用环氧砂浆补平地面；

素地之油污需澈底清洗干净；

施工前需保持施工素地之干燥和清洁；

底涂层

施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；

需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需4小时以内施工完成；

底涂层养生硬化时间约8小时以上。

环氧地坪的批刮料

在实干(25℃，约4小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子，以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能，并调整地面平整度。

1.用70～140目的石英砂和无溶剂环氧批刮料，作为第1道腻子，环氧地坪施工，要充分搅拌均匀，刮平。此道主要用于增强地面的耐磨及抗压性能。

2.用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第1道腻子，并吸尘清洁。

3.用200～700目的石英砂和无溶剂环氧批刮料，作为第2道腻子，要充分搅拌均匀要用于增强地面的耐磨及平整度。

环氧地坪公司-安徽雨纯 环保耐用(在线咨询)-铜陵环氧地坪由安徽雨纯净化工程有限公司提供。“环氧地坪，净化工程”就选安徽雨纯净化工程有限公司（www.ahyuchun.com），公司位于：安徽省合肥市庐阳区四里河路与潜山北路交口万科中心1518-1519室，多年来，安徽雨纯坚持为客户提供好的服务，联系人：范经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽雨纯期待成为您的长期合作伙伴！