

流动全自动芝麻榨油机 新品热销 芝麻榨油机

产品名称	流动全自动芝麻榨油机 新品热销 芝麻榨油机
公司名称	巩义市和沐贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市商务中心区金岭大厦906A
联系电话	13027525188

产品详情

全自动榨油机有自动温控系统，可针对不同原料调节适宜温度，操作方便，简化炒料复杂程度。全自动榨油机之所以被称为全自动指的是除了进料外，基本不需要其他操作，韩国芝麻液压榨油机，自动控温，真空过滤，操作简单，占地面积少，出油率高。是从韩国引进的技术之上，根据通过温控，可以提高实际的出油率10-30%。全自动榨油机设计、性能可靠、操作简捷、维护方便，具有节能、出油率高、省工、用途广、油质纯、占地小等特点。新型全自动榨油机，可以用于榨菜籽、棉籽、大豆、花生仁、桐籽、葵花籽等多栽种物油。我公司在此基础上推出了新型冷热两用多功能螺旋榨油机，机器具备处理多种原料的功能，同时机器配套了红外线加热、微电控制和精滤系统，原料不炒也可以榨油，生的原料直接倒入机器里榨出来就是过滤好的净油，可以直接食用，机器采用二零洛钼碳钢钢材，较普通厂家碳钢机器抗压力、抗磨损里强，食用寿命长，易于维修、操作方便、顺应性强、出油效力高。

新型榨油机工作原理：

榨油机运转时，经过处理好的油料从料斗进入榨膛。由榨螺旋旋转使料胚不断向里推进，进行压榨。由于料胚在榨油机的榨膛内是在运动状态下进行的，在榨膛高压的条件下，料胚和榨螺、料胚和榨膛之间产生了很大的摩擦阻力，流动全自动芝麻榨油机，这样就能使料胚微粒之间产生摩擦，造成相对运动。另一方面，由于榨螺的根园直径是逐渐增粗，螺距是逐渐减少的，因而当榨螺转动时，螺纹使劲料胚即能向前推进，又能向外翻转，同时靠近榨螺螺纹表面的料层还随着榨轴转动。这样在榨膛内的每个料胚微粒都不是等速度，芝麻榨油机，同方向运动，而是在微粒之间也存在着相对运动。由摩擦产生的热量又满足了榨油工艺操作上所需要的热量，有助于促使料胚中蛋白质热变性，破坏了胶体，增加了塑性，同时也降低了有的粘性容易析出油来，因而提高了榨油机的出油率，使有料中的油压榨出来，并从园排缝隙和条排缝隙流出。

想了解更多内容咨询：13849028867 马女士（微信同号）

买家常问的几个问题如下：

问：你们厂家安排技术员来安装调试吗：

答：榨油机出厂之前都安装调试好，试完机才出售的，便携式芝麻香油榨油机，保证客户收到货以后，不用再安装调试，方便简单，易学! 消费者尽管放心购买！

问榨芝麻的时候出油率是多少？

答：芝麻出油率百分之50-55，一百斤芝麻出50-55斤芝麻油！原料不一样，出油率不一样，花生是花生的出油率，大豆是大豆的出油率！榨油的过程中一斤误差很正常，好质量的大豆和差质量的大豆，出油率有误差的!

芝麻压榨易出现的问题：饼不成型，饼碎、冒碎渣、溅油；主要是芝麻炒的过轻，另外是炒籽的芝麻在排烟时温度降得太低；饼缠轴，饼呈圆坨状，榨条间冒面条状渣，油黑、机器冒油烟大，油苦，进料慢，主要是芝麻炒的过度或压榨温度过高造成，另外榨螺调的太紧也可能出现此类问题。

菜籽油压榨的方法：冷榨时，用指甲挤，有响声，分成两半儿有油挤出来时，水分合适，若成粉则太干，成饼则太湿，关键是掌握好水分。热榨时需炒籽，火力要先大后中，炒10-15分钟，一般菜籽干，水分少，炒的时间短，反之炒的时间长

流动全自动芝麻榨油机-新品热销(在线咨询)-芝麻榨油机由巩义市和沐贸易有限公司提供。巩义市和沐贸易有限公司（www.hm-hn.com）在头发护理这一领域倾注了无限的热忱和热情，和沐一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。同时本公司（www.hemucp.com）还是从事和沐创品婴儿枕，和沐创品，婴儿定型枕的服务商，欢迎来电咨询。