

# GYZ型200X42普通板式橡胶支座

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | GYZ型200X42普通板式橡胶支座 |
| 公司名称 | 衡水一博工程橡胶有限公司       |
| 价格   | .00/个              |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄      |
| 联系电话 | 15030826464        |

## 产品详情

### GYZ型200X42普通板式橡胶支座

GYZ板式橡胶支座是由多层橡胶片和薄钢板硫化而成的，有足够的竖向力度和水平位移，由桥面的力稳定的传递给桥墩，具有良好的弹性，起到降低噪音，使车辆行驶过程中更加舒适，平稳。

GYZ板式橡胶支座的性能：

保持桥墩表面清洁，无杂物。安装时橡胶的中心要与 支承垫石中心线保持一致，确保支座安放位置准确无误，当一个梁需要需要两个或四个支座时，可在支承垫石和支座之间铺一层水泥砂浆，使其自动找平。把支撑钢板视为浇梁模板一部分进行浇注，可以使支座与梁底钢板及垫石顶面全部密贴。

板式橡胶支座的分类及表示方法

1、 根据桥梁板式橡胶支座的结构型式分类如下:

球冠圆板式橡胶支座(TCYB系列)

普通板式橡胶支座--- 矩形普通板式橡胶支座(GJZ系列)

圆形普通板式橡胶支座(GYZ系列)

2、 板式橡胶支座按胶种适用温度分类如下:

a、 氯丁橡胶: 适用温度+60      -25

b、 天然橡胶: 适用温度+60      -40

c、 三元乙丙橡胶: 适用温度+60      -45

