

海油核电防火布 硅钛防火布 金华防火布

产品名称	海油核电防火布 硅钛防火布 金华防火布
公司名称	海油核电消防防火布（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业园24栋一层
联系电话	13603050960

产品详情

供应硅树脂不燃防火软接头 防火帆布

- 1，具有优良的耐热老化，高绝缘性能的耐天候老化性能的高分弹性体。
- 2，优良的导热性能以满足各种散热要求。
- 3，.优良的电气绝缘性能以满足各种电气绝缘的要求。
- 4，替代硅脂以消除硅脂的清除难的难题。
- 5，替代陶瓷基片，云母以解决其易裂的问题。

海油核电消防防火布公司产品：防火布、防火帆布、防火帆布软连接、帆布软接、硅胶防火布、帆布设备、刀刮布、PVC涂塑布，蜡帆布维纶，蜡帆布，有机硅布、帆布制品、彩条布、PVC夹网布，防火毯，汽车运输帆布，集装箱篷布，三防帆布、软体车厢侧帘布，侧帘布，奇耐帆布等。

硅胶防火布

硅胶防火帆布厚度0.5MM-2.0MM

进口防火布特点：防水、防晒、防火、耐磨、抗老化等；

防火布颜色：红色，黄色，白色，军绿色，桔色等。

硅胶防火布：主要产品有防静电织物;全频道电磁屏蔽织物;耐高温200c-1600c防火布、毡、帘、纸材料；

夹丝防火布：防火布耐高温.可用挡焊花，做防火被，高温防火布，软硬管的绝缘，加热器的覆盖等等.起防火隔热保温作用；

玻纤防火布：玻纤防火布，用于防火卷帘的装饰用。防火耐高温；

铝箔防火布：铝箔防火布具有一般防火布的性能外，金华防火布，还有抗光辐射作用.耐温350.550.1050

芳纶硅胶布

一．产品的构成

芳纶硅胶布是由芳纶纤维布，进口阻燃硅橡胶，经过高温热压复合而成。

二．产品的参数

总厚度：1.0mm

骨架材料：芳纶纤维布（厚度0.3mm）

表面材料：硅橡胶0.35mm

克重(g/m^2)：1350

硬度（邵A）：55

抗拉强度（N/mm）：70

附着力（N/mm）：4.0

耐温（ ）：250

备注：可根据客户要求定做

三．产品的特性

耐温范围：-50 ~ 250 ；

耐高温，耐高压，硅胶防火布，导热均匀迅速；

耐溶剂、耐老化、抗腐蚀、无毒无污染符合环保要求；

耐用性强，可反复层压，硅钛防火布，使用寿命长；

具有良好的缓冲性，回弹性好。

四．产品的应用

用于电力机车通风散热，减震。

海油核电防火布(图)-硅钛防火布-金华防火布由海油核电消防防火布（深圳）有限公司提供。海油核电消防防火布（深圳）有限公司（www.fanghuofanbu.com）是广东深圳，棉类系列面料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在海油核电防火布领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创海油核电防火布更加美好的未来。