

浙江计量泵销售 鲁巨机械生产商 酸碱液计量泵销售

产品名称	浙江计量泵销售 鲁巨机械生产商 酸碱液计量泵销售
公司名称	济南鲁巨机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区梓东大道299号
联系电话	15866686400

产品详情

分子蒸馏齿轮泵

分子蒸馏齿轮泵产品概述

分子蒸馏齿轮泵是为满足短程蒸馏工艺在高真空条件下的出料要求而设计的。在很高的真空压力的条件，泵的真空抽出能力也非常强。

分子蒸馏齿轮泵是一种为短程蒸馏设备配套，在精细化工、、生物制剂、有机物提纯萃取，粮油加工等行业，是短程蒸馏工艺流程中必要的减短程蒸馏真空出料齿轮泵。

分子蒸馏齿轮泵在精细化工、、生物制剂、深海加工行业，得到广泛应用。

真空出料齿轮泵零部件如何修复

对于目前不同的蒸馏场合使用，真空出料齿轮泵材料的选择已经成为非常普遍的一种选择渠道.高真空出料泵本身材质也要依据不同场合的需求或者说是产品定位来进行选择，并且真空出料齿轮泵本身的材质也分为很多部分，比方说泵体、齿轮、轴、轴承、机封、这些部件的材质等等，都需要根据不同的使用场合来选材。因此来确定最适合材料，或者说在整个过程中所需要的工具材料的选择。其实相对于不同的真空出料泵材质来说，过流部件材质主要看它运用在什么样的场合，很多的场合是一些化工场合的应用，因此有一些金属可能会对整个过程产生影响。所以说这时候就需要先了解整个产品的定位定性是什么?或者说在使用过程中有没有什么禁忌?对于金属可能会产生的反应等等，这些都是需要考虑的因素，因为这些都影响最后的材质用料选择。另外还有一些温度情况比较特殊的环境，分子蒸馏计量泵销售，比说一些高温场合，真空出料齿轮泵本身的外壳、及内部过流部件材质必须要可以承受住高温。如果不能在高温情况下运行，或者说产生任何的变形，将会影响整体设备的操作运行。所以说这些信息都

需要在前，最透彻的了解，并且对自身的的产品有透彻的清晰理解。

齿轮计量泵安装说明

- 1》齿轮计量泵尽量安装在靠近液料槽处，由于齿轮计量泵自吸能力有限，安装时应使齿轮计量泵进口低于液料槽液面至少30cm。
- 2》对有可能进入杂志的场合，吸入管必须离开液料槽底面10cm，以避免沉淀杂志进入泵腔。
- 3》过滤器加在吸入管离液料槽较近的位置，选择形式适当，酸碱液计量泵销售，网眼适中的过滤器，既要安全有效，又不可因为过密而导致吸入端阻力过大甚至是堵塞，而且要便于清理。
- 4》齿轮计量泵的安装位置应选择在明亮、干燥、清洁的地方，以利保养检查，浙江计量泵销售，同时还必须预留拆卸检查所需要的空间，安装位置表面必须干净、平整。
- 5》齿轮计量泵的设计转向是一定的，发泡机专用计量泵销售，不允许反转，所以安装前需要搞清楚物料的进口和出口。
- 6》所选连接管的管径要尽量大一些，也不能小于管接头内径，吸入管应选择硬质管路或者进行骨架处理，防止较大吸力将进口管吸扁；出口管应选择管壁足够厚的管子，以承受压力。
- 7》管内必须干净，无任何杂质，防止异物进入齿轮计量泵，损坏内部部件。
- 8》管路上严禁有隆起的转弯或死角，使气体滞留，严禁有打结或缠绕，使管路堵塞；安装进口管和出口管时，要注意不要将重量压在齿轮计量泵上，否则会影响齿轮计量泵的使用和寿命。
- 9》管路连接必须紧密，防止漏料漏气，以保证齿轮计量泵输送的；安装完毕，应用空气和肥皂水检查管路的密封性。

浙江计量泵销售-鲁巨机械生产商-酸碱液计量泵销售由济南鲁巨机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南鲁巨机械设备有限公司（www.jn-luju.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!