

PA66 台湾南亚 6212GA FNC1 耐高温,高抗冲,增强级,高强度,高刚性

产品名称	PA66 台湾南亚 6212GA FNC1 耐高温,高抗冲,增强级,高强度,高刚性
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

PA66日本东丽CM3003 特性：准粘度,抗磨损.

PA66日本东丽CM3001R 特性：低翘曲 注塑级PA66日本东丽UTN320

特性：尼龙-66基韧尼龙，一般用途PA66日本东丽CM3006-E

特性：准粘度、热稳定性、电工用途PA66日本东丽CM3001G-15 特性：添加15%玻璃纤维

含卤素PA66日本东丽CM3001G-30 特性：加30%玻纤、阻燃等级、含卤素PA66日本东丽CM3001G-45

特性：加纤45% 高模量 含卤素PA66日本东丽CM3004-V0 特性：无卤防火VO

。PA66日本东丽CM3004G-15 特性：添加15%玻璃纤维 含卤素PA66日本东丽CM3004G-30 特性：加纤30%

阻燃等级 含卤素。PA66日本东丽CM3006G-15 特性：添加15%玻璃纤维。PA66日本东丽CM3511G-50

特性：添加50%玻璃纤维。PA66日本东丽CM3004-20 特性：玻纤增强20%PA66日本东丽CM3004-V0

特性：环保无卤阻燃防火PA66日本东丽CM3004G-15

特性：纤15%K强化，阻燃剂。PA66日本东丽CM3004G-30 特性：加纤30%，环保无卤阻燃V-0

。PA66日本东丽CM3006G-30 特性：玻纤30%增强 高刚性。PA66日本东丽CM3006G-45

特性：加玻璃纤维45%PA66日本东丽CM3801G15 特性：玻纤增强15%PA66日本东丽CM1011G-45

特性：加纤45% 高模数 高冲击。PA66日本东丽U320、U328、U625X21

特性；良好的抗冲击性能PA66日本东丽CM3007、CM3006、CM3001 特性：尼龙-66未强化

PA66特性:尼龙66为半透明或不透明的乳白色结晶聚合物，受紫外光照射会发紫白色或蓝白色光，机械强度较高，耐应力开裂性好，耐磨性最好，自润滑性优良，，耐热性也较好，属自熄性材料，化学稳定性好，尤其耐油性，但易溶于苯酚，甲酸等极性溶剂，加碳黑可提高耐候性；吸水性大，尺寸稳定性差，成型加工性好，可用于注塑、挤出、吹塑、喷涂、浇铸成型、机械加工、焊接、粘接等。

PA66优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

PA66用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、车窗饰条,电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车：散热风扇、门把,进气隔栅、水箱护盖、灯座。工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮。

本公司长期经营各种进口塑胶原料：1、通用塑料：ABS、PP、HDPE、LDPE、LLDPE、HIPS、GPPS、PVC等。2、尼龙系列：PA6、PA66、PA11、PA12、PA46、PA6T、PA9T、透明尼龙、增强尼龙、阻燃尼龙、增强阻燃尼龙、超韧耐寒尼龙。3、工程塑料：POM、PBT、PMMA、PC、PPO、PPA、PPS、PPE、PETG、PEEK、PET、PEI、ASA等。4、特殊塑料：LCP、AES、PSF、PSU、PSO、EVOH、PC/ABS、PC/PBT、PC/PET、PA/ABS、PA/PPO、等。5、热塑性弹性体：TPU、TPV、TPX、TPE、TPEE、TPR、SBR、SEBS、EVA、SM、K胶等。6、塑胶原料：有导电抗静电系列、加铁氟龙加碳纤系列、加铁氟龙加玻纤系列、加纤防火系列、耐磨超韧系列等。

售后服务：本公司品种齐全，货源充足，产品原厂原包，质量保证，价格优惠，可提供物性表、增值税、UL黄卡、SGS报告等。公司宗旨：以“追求，客户至上”的理念满足来自各地的客户不同需求。欢迎广大新老客商来电咨询洽谈！

我们的地址：上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室电话：联系手机：15250233253 期待您的咨询