

LCP 日本宝理 C130 阻燃级 增强级 耐高温

产品名称	LCP 日本宝理 C130 阻燃级 增强级 耐高温
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

我们的地址：上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室电话：联系手机：15250233253 期待您的咨询

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	吸水率	23 ° C , 50%相对 温度平衡状态	ASTM D-570 0.02	%
物理性能	泊松比		0.43	
	比重	ASTM D-792	1.62	
	阻燃性	UL94	V-0	
机械性能	洛氏硬度	Mscale	ASTM D-785 78	
	弯曲强度	3.2mmt	ASTM D-790 211	Mpa
	拉伸模量	3.2mmt	ASTM D-638 15600	Mpa
	压缩强度		ASTM D-256 122	Mpa
	艾氏冲击强度	带缺口	ASTM D-256 117	J/m
	弯曲模量	3.2mmt	ASTM D-790 13700	Mpa
	抗拉伸强度		ASTM D-256 1800	Mpa
	伸长率	3.2mmt	ASTM D-638 2.0	%
	拉伸强度	3.2mmt	ASTM D-638 161	Mpa
	压缩模量		ASTM D-256 11700	Mpa
热性能	热变形温度	1.82Mpa	ASTM D-648 240	° C