

解放虎VN冷藏车 润宇汽车

产品名称	解放虎VN冷藏车 润宇汽车
公司名称	随州市润宇汽车销售服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	随州市曾都区北郊星光工业园区（东正专用汽车公司办公楼302）（注册地址）
联系电话	17362710271

产品详情

冷藏车厢设计主要是气密性能和保温性能，通常冷藏车的结构采用三层结构，内外蒙皮采用复合材料，如玻璃钢板，彩钢板，铝合金等材质。内板材质应运输货物不同而采取不同材质，最贵的内材板应该是不锈钢板。中间夹层为保温材料，主要采用聚氨酯发泡材料。四侧用高强度胶将玻璃钢板与聚氨酯泡沫材料粘合在一起，形成一种封闭性板块。除了材料，货厢的厚度也决定了保温效果的好坏，货厢保温层越厚，保温效果越好，不过，货厢内部的空间会减少，货物装载量会减少，用户需根据自己的实际需要选择合适的厚度。

随州市润宇汽车销售服务有限公司技术力量雄厚，解放虎VN冷藏车，检测手段完备，拥有国内外的生产的设备，产品质量稳定，经营方式灵活，我司的系列专用车来一直占领着很大的市场，在国内外市场上取得了非凡的成就。

将温控器设定在所需温度上，预冷车箱1.5小时以排走滞留在车箱内的热量；装货时将冷冻机组关闭，迅速装货。在装货时，必须先要对车厢进行预冷或预热。因为车辆停放在露天，通常车厢温度就是外界环境温度。若所运送的货物温度不是环境温度，货物装进车厢，环境温度会影响运送货物的温度，从而导致运送货物的品质发生变化。因此装货前必须预冷车厢到所需要的温度。但是，在装货时（卸货一样）必须要关闭制冷机组。许多人在装卸货物时都是不关闭制冷机组，其实这是一种非常错误的操作。原因是：当我们把车厢预冷后，如果不关机，打开车厢门时，由于冷冻机组蒸发器的风扇是在工作，风扇的正面是正压，而其背面是负压，因此冷气从车厢上部吹出，而下部会将外面的热空气快速吸进来，从而导致车厢内的温度快速上升；如果关机后再装卸货物，由于风机处于停止状态，空气流动停止，车厢内外风压一致，因而使得外部热空气传递进入车厢内的速度相对减缓。

随州市润宇汽车销售服务有限公司技术力量雄厚，检测手段完备，拥有国内外的生产的设备，产品质量稳定，经营方式灵活。

福田G9面包冷藏车，国五排放标准，整车型号：BJ5039XLC-V1，底盘型号：BJ6549B1PXA-E4，沈阳航天三菱汽车4G69S4M发动机，136马力，3110轴距，准乘人数:2人，盲窗：前暖风前空调(可以选装ABS+1500，电动窗+中控锁+1600)，整车尺寸：5380×1920×2530，厢体内尺寸（2860×1560×1410mm）（2860×1630/1200×1410mm）

解放虎VN冷藏车-润宇汽车(推荐商家)由随州市润宇汽车销售服务有限公司提供。随州市润宇汽车销售服务有限公司（runyu666.tz1288.com）为客户提供“专用车销售”等业务，公司拥有“润宇汽车”等品牌。专注于其他专用汽车等行业，在湖北随州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：周总。