攀枝花市钢边橡胶止水带

产品名称	攀枝花市钢边橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

对于不同的钢边橡胶止水带的设备方位和支座方向也是不同的，一般的遵循桥梁梁体的受力状况关于一片简支梁或许一联接连梁只设置一个固定支座，环绕这个固定支座其他支座的方向别离按依照活动支座与固定支座的方位联系来断定，不同桥梁的环境状况运用不同类型的支座。

断定钢边橡胶止水带的活动方向与设备方位有如下几种状况需求考虑：首要关于固定支座，从纵横向上来看咱们把固定支座设备在梁体的比较低的一端，因为桥面的接连性的需求，每片梁固定支座应设在同一侧，这样有用的避免了每片梁体的移位移方向不一致然后或许形成的形成桥面全体位移的紊乱。

对于坡桥固定支座一般设置在比较低的一端，安装在下坡的方向。相对于通车方向来讲，合适设置在车行方向。假如桥面比较宽，需要安装横桥向或许多向活动支座满足桥梁温变弹性变形的需求。

止水条、止水钢板和止水带是常用的止水材料，三种不同的止水产品也适用于不同的环境，那么三种产品有哪些不同呢？ 止水条可用于地下无水的建筑，止水钢板可用于水池等有水的建筑，橡胶止水带可用于竖向止水及伸缩缝，沉降缝等地方。 止水条是圆形长条状，施工简单，但止水效果没有止水带、止水钢板好，施工单位为了方便，往往喜欢用止水条，在基础浇筑完成时，压在墙砼浇筑的表面即可。止水带一般可用651、653型止水带，宽度200-350不等，按设计选用，止水效果较好，延长渗径，缺点是在砼浇筑时，由于止水带为橡胶产品比较软，容易变形，不顺直，上下宽度不好控制，如果用铅丝扎在钢筋上，损坏止水带，所以施工单位一般觉得麻烦，不喜欢用。止水钢板效果也比较好，安装比较方便，比较顺直。

我公司主要生产的产品有：橡胶止水带、651型橡胶止水带、652型橡胶止水带、中埋式止水带、背贴式橡胶止水带、钢边橡胶止水带、遇水膨胀止水条、镀锌钢板止水带、双组份聚硫密封胶、单组份聚氨酯密封胶、双组份聚氨酯密封胶、土工布、土工格栅、桥梁支座、桥梁伸缩缝等。产品规格齐全，采用高科技，个别型号可按用户要求设计制作生产，产品质量放心。 公司成立以来发展迅速，有一套从产品设计、研发、到模具开发，原料加工，成品生产，品质检测等完善的生产流程，拥有先进而齐全的配套设备、技术力量雄厚、完善的管理体制以及生产工艺的不断提高和完善。