

源佳锦耐力瓦 佛山永兴骏业树脂瓦采购

产品名称	源佳锦耐力瓦 佛山永兴骏业树脂瓦采购
公司名称	武汉市东西湖源佳锦建材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区中南长城钢材市场南门（107国道）东西湖大道5689号1栋8-10号
联系电话	13437189758 13437189758

产品详情

隔音耐力板优势：

声屏障材料选用总的原则是降噪效果性能良好、结构安全可靠、材料价格经济、安装成本低、经久耐用、使用寿命长、景观协调、美观大方等方面。具体说明如下：??

（1）隔声量大：平均隔声量应不小于35dB；??

（2）吸声系数高：平均吸声系数应不小于0.84；??

（3）耐侯耐久性：产品应具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品采用铝合金卷板、镀锌卷板、PC耐力板、H钢立柱表面镀锌外理防腐年限在15年以上。??

（4）美观：可选择多种色彩和造型进行组合，与周围环境协调，形成亮丽风景线。??

（5）经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，佛山永兴骏业树脂瓦厂家，可节省施工费及人工费。??

（6）方便：与其它制品并行安装，易维修，更新方便。??

合成树脂瓦，是运用高新化学化工技术研制而成的新型建筑材料，具有重量轻、强度大、防水防潮、防腐阻燃、隔音隔热等多种优良特性，普遍适用于开发区平改坡、农贸市场、商场、住宅小区、新农村建设居民高o档别墅、雨篷、遮阳篷、仿古建筑等。

合成树脂瓦的主要成分是合成树脂，娄底市佛山永兴骏业树脂瓦，即有人工合成的一类高分子聚合物。在外力作用下可呈塑性流动状态，某些性质与天然树脂相似。

合成树脂瓦的面层材料最为关键，佛山永兴骏业树脂瓦采购，面层材料的选用直接影响树脂瓦的使用寿命，大多数情况下选用优秀的超耐候材料ASA或者PMMA，通过表面共挤最后成型。产品的耐候性直接导致了合成树脂瓦的使用寿命。

于此同时，合成树脂瓦的好坏，还与表面材料的使用量，和共挤技术有关系。

阳光板是国际上普遍采用的塑料建筑材料pc温室板图片，有其他建筑装饰材料（如玻璃、有机玻璃等）无法比拟的优点，有“不碎玻璃”之称。广泛应用于温室/工业厂房、装潢、广告招牌、停车棚、通道采光雨披住宅、商厦采光天幕、展览采光、体育场馆、游泳池、仓库采光顶商业、工厂、体育场馆的采光天棚和遮阳雨棚、农业温室、养殖业和花卉大棚、以及电话亭、书报亭、车站等公用设施、高速公路隔音、广告装饰领域。