

# 蒸压加气砖价格 万事兴新型墙体材料 徐州蒸压加气砖

产品名称	蒸压加气砖价格 万事兴新型墙体材料 徐州蒸压加气砖
公司名称	江阴市万事兴新型墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市周庄镇电厂路15号
联系电话	13806188710

## 产品详情

江阴市万事兴新型墙体材料有限公司是江苏万事兴集团旗下的专业生产新型墙体材料----蒸压加气混凝土砌块的环保建材企业，2006年12月成立。

加气混凝土砌块的砌筑面应适量洒水。砌筑加气混凝土宜采用专用工具(铺灰铲、锯、钻、镘、平直架等)。

加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开，相互错开长度宜为300mm，并不小于150mm。如不能满足时，应在水平灰缝设置2 6的拉结筋或 4钢筋网片，蒸压加气砖价格，拉结钢筋或钢筋网片的长度不应小于700mm。

江阴市万事兴新型墙体材料有限公司是江苏万事兴集团旗下的专业生产新型墙体材料----蒸压加气混凝土砌块的环保建材企业，2006年12月成立。

配料工段产生的粉尘原料为石灰、水机、粉石膏，按属二类区工业粉尘，主要扬尘点：A.破碎机给料口扬尘点，蒸压加气砖厂家，扬尘浓度为15g/m<sup>3</sup>；B.粒状石灰库、粉石灰仓、水泥粉料仓及石膏粉料投料点五处扬尘点，扬尘浓度15g/m<sup>3</sup>；C.磨机通风扬尘点，

江阴市万事兴新型墙体材料有限公司是江苏万事兴集团旗下的专业生产新型墙体材料----蒸压加气混凝土砌块的环保建材企业，2006年12月成立。

粉煤灰在混凝土中的作用

1.掺用粉煤灰，可以提高混凝土的后期强度有试验资料表明，徐州蒸压加气砖，在混凝土中掺入粉煤灰后，随着粉煤灰掺量的增加，早期强度（28天以前）逐减，而后期强度逐渐增加。粉煤灰对混凝土的强度有三重影响：减少用水量，增大胶结料含量和通过长期火山灰反应提高强度。当原材料和环境条件一定时，掺粉煤灰混凝土的强度增长主要取决于粉煤灰的火山灰效应，即粉煤灰中玻璃态的活性氧化硅、氧化铝与水泥浆体中的Ca(OH)<sub>2</sub>作用生成碱度较小的二次水化硅酸钙、水化铝酸钙的速度和数量。

蒸压加气砖价格-万事兴新型墙体材料-徐州蒸压加气砖由江阴市万事兴新型墙体材料有限公司提供。江阴市万事兴新型墙体材料有限公司（[www.jywsx.com](http://www.jywsx.com)）在混凝土及制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，万事兴新型墙体材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：潘先生。