

啤酒柜蒸发器厂家 啤酒柜蒸发器 金岳蒸发器批发

产品名称	啤酒柜蒸发器厂家 啤酒柜蒸发器 金岳蒸发器批发
公司名称	山东金岳换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省博兴县兴福镇东工业园(福旺钢材市场南1000米)
联系电话	13854376777

产品详情

啤酒柜蒸发器升膜式蒸发器

升膜式蒸发器其加热室由许多竖直长管组成。常用的加热管直径为25~50mm，管长和管径之比约为100~150。料液经预热后由蒸发器底部引入，在加热管内受热沸腾并迅速汽化，生成的蒸汽在加热管内高速上升，一般常压下操作时适宜的出口汽速为20~50m/s，减压下操作时汽速可达100至160m/s或更大些。溶液则被上升的蒸汽所带动，沿管壁成膜状上升并继续蒸发，汽、液混合物在分离器2内分离，完成液由分离器底部排出，啤酒柜蒸发器厂家，二次蒸汽则在顶部导出

啤酒柜蒸发器传感作用

蒸发器温度传感器的作用：其阻值随着温度的升高而变小，随温度降低而增大。蒸发器温度传感器是一个负温度系数传感器。

蒸发器温度传感器安装在空调总成中的蒸发器金属翅片上。它的作用是检测蒸发器表面的温度，将检测结果输入给自动空调控制单元。当蒸发器温度低于2℃时，啤酒柜蒸发器采购，空调停止运转，啤酒柜蒸发器批发，防止蒸发器结霜、结冰。当蒸发器温度高于5℃时，空调系统才能重新接通，是空调电气控制系统的一个保护性传感元件。

蒸发器使用注意事项：

- 1.当蒸发器循环泵出现故障停止运转时，要立即关闭蒸汽；
- 2.经常检查泵的运转情况，油位是否正常，冷却水量大小；
- 3.经常观察各机设备的电机、电流和电机温度；
- 4.在任何情况下严禁任何一效断料，啤酒柜蒸发器，调节蒸发器液位要缓慢进行，不能忽大忽小；
- 5.当设备的工作环境在零度以下时，应将设备及其管路内的积水放尽，以免冻坏或堵塞管路。

啤酒柜蒸发器厂家-啤酒柜蒸发器-金岳蒸发器批发(查看)由山东金岳换热设备有限公司提供。山东金岳换热设备有限公司(www.chinajinyue.com)是一家从事“冷凝器,蒸发器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金岳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金岳换热设备在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.sdzhengfaqi.cn)还是从事冰柜翅片蒸发器，冷柜蒸发器，蛋糕柜冰箱蒸发器的厂家，欢迎来电咨询。