

环氧地坪漆 鸿锐方达 地坪漆

产品名称	环氧地坪漆 鸿锐方达 地坪漆
公司名称	南阳鸿锐方达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市卧龙区文化路八一路口北150米路西
联系电话	15938808308

产品详情

使用环氧地坪的好处

环氧地坪是通过使用多种进口复合材料涂覆于地坪上，达到防水、防潮、防尘的效果，并通过现代化调色技术，使停车场内的色调和谐统一、美观大方。

地下停车场增加地坪漆保护工程后可以有效的避免停驶车辆带来的灰尘，尤其是在阴雨天气可以有效的防止在停车场内出现恼人的泥泞和水渍。此外，停车场内加以地坪漆保护工程后，地表易于清洁，可以随时保持地下停车场内干净舒适的环境，与物业的较风格形成一致。

环氧地坪开裂的原因：

涂膜干燥后，硬度过高，自流平地坪漆，而柔韧性又较差，如用含有共双键的脂肪酸或它的酯所配制的涂料；头道漆没干透就涂二道漆，两层涂膜内外伸缩力不一致；涂层配套不适当，例如底漆层比面漆层涂膜软；面漆中挥发组分太多，影响成膜的结合力而引起涂膜干裂；涂层过厚，表层干而内层没有干透；催干剂用量过多或各种催干剂搭配不当；涂膜在有污气（如二氧化LIU、氨气等）的环境下应用；色漆在使用前未搅匀，上层树脂多颜料少，地坪漆，而下层颜料多树脂少，涂装后容易开裂；涂层耐候性或耐温变性不佳。

1、优良的附着力：河南地下车库施工环氧地坪涂料具有许多羟基及醚键，所以能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低（仅2%左右），地坪漆，故漆膜对金属（钢，铝），陶瓷，玻璃，混凝土，木材等极性底材均有优良的附着力。

2、抗化学品性能优良：环氧树脂中仅有羟基及醚键，没有酯键，所以耐碱性尤其突出，一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性，会被皂化破坏。河南地下车库施工环氧地坪涂料耐碱而且附着力好，环氧地坪漆，故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坪涂料固化后呈三维网状结构，又能耐油类的浸渍，也可大量用于油槽，油轮，飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。

环氧地坪漆-鸿锐方达-地坪漆由南阳鸿锐方达商贸有限公司提供。南阳鸿锐方达商贸有限公司（www.nyhrfd.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南 南阳 的交通安全标志等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鸿锐方达和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.soyuwang.cn）还是从事鸿锐方达交通设施，南阳交通设施厂家，河南交通设施划线的厂家，欢迎来电咨询。