

# 瓷砖背胶厂家 无锡宝沃雷克科技 朝阳瓷砖背胶

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 瓷砖背胶厂家 无锡宝沃雷克科技 朝阳瓷砖背胶     |
| 公司名称 | 无锡宝沃雷克科技有限公司               |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 无锡市惠山区钱桥街道新盛路88号光明纺织机械院内3楼 |
| 联系电话 | 15006172277 15006172277    |

## 产品详情

瓷砖胶是传统的贴砖材料，主要成分是水泥石灰胶粉。瓷砖背涂胶是今年新兴起的贴砖材料，相对于传统瓷砖胶搬运成本低、施工简单，重要的是单位成本降低了，朝阳瓷砖背胶，一桶瓷砖背胶一般相当于15包传统干粉砂浆胶。瓷立嘉建材的挺好。

从外观区分：背涂胶是液体，而瓷砖胶是粉体。

第二：从产品性能区分：背涂胶是有机胶，而瓷砖胶属于无机胶。

第三：从施工部位区分：背涂胶主要施工在瓷砖背面，使用滚筒均匀涂刷。而瓷砖胶不仅在瓷砖背面批刮，而且在基面也是需要批刮，瓷砖背胶公司，这样的。

第四：从成本区分：背涂胶的成本比较低，当然效果也会差一些。瓷砖胶的成本高一些，效果也好一些。

瓷砖美缝简单地解释就是对瓷砖之间的缝隙进行填充，那为什么要留缝呢，

工人施工存在误差

瓷砖的铺贴属于熟练程度非常高的一个施工项目，瓷砖背胶厂家，工人在整个铺贴的过程中，不可能完全的做到铺贴每片砖的时候没有误差。此外提醒业主不同时间、不同情况铺贴的瓷砖，其效果都会有差异，如果不留缝的话，同样很难保证瓷砖的接缝的平直的问题，瓷砖背胶中心，从而影响瓷砖铺贴的连

贯性。

目前市场常用的是用瓷砖背涂胶加瓷砖胶，或采用瓷砖背胶加瓷砖胶王自行配制瓷砖胶为较稳妥粘贴工艺。

#### 瓷砖粘结剂施工注意事项

- 1、涂刷或喷涂应均匀，不应有漏刷或流坠。
- 2、操作环境温度应在10℃以上。
- 3、施工中如果不慎落入眼中，及时就医。

#### 参考用量

通常情况下1kg可做12平方，实际用量根据基面不同平整度，施工方式而有所不同。

#### 储存

存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存一年。

瓷砖背胶厂家-无锡宝沃雷克科技-朝阳瓷砖背胶由无锡宝沃雷克科技有限公司提供。无锡宝沃雷克科技有限公司（[www.wxpowerrig.net](http://www.wxpowerrig.net)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡宝沃雷克——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市惠山区盛安西路，联系人：周经理。