

爱可诺PVC地板 温州地板 南京世宽

产品名称	爱可诺PVC地板 温州地板 南京世宽
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

环氧地坪是什么

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，LG PVC地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案：如薄层涂装，1 - 5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，防腐蚀涂装等。

环氧地坪大致可以分为：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。

环氧地坪的选择方法

施工工艺：

- 1、基面处理；
- 2、涂刷封闭底漆；
- 3、批刮腻子；
- 4、打磨、吸尘；
- 5、涂刷色漆；底漆采用环氧树脂底漆主剂：固化剂，调制均匀固化10分钟左右，用羊毛滚筒滚涂一遍，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘
- 6.填补处理用环氧漆石英砂调制环氧砂浆，填补伸缩缝及破损处

7.批刮中层

8.上环氧树脂面漆

9.工程养护

技术指标：

干燥时间 表干 4

实干 24

附着力（级） 1

铅笔硬度 2H

耐冲击性 50

通过柔韧性 1mm

通过耐磨性（750g/500R，爱可诺PVC地板，失重g） 0.03

耐水性 48小时无变化

耐30%硫酸 7天无变化

耐40% 7天无变化

耐汽油 120# 7天无变化

耐润滑油 7天无变化

车库坡道防滑面层的地坪涂料施工做法

地下车库的施工一般都少不了坡道的施工，坡道的地坪施工必须要防滑，地下车库防滑坡道是有特种功效聚合物、改性树脂、多角性硬度矿物骨料、其他掺和物和外加剂组成，采用特种现场工艺施工而成，其成品具有防滑耐磨、保护轮胎、降低胎噪、舒适无震动、遇雨水自洁等多种优异的性能，而且图案美观鲜明、导向性强，醒目安全。正欧地坪施工详细介绍车库坡道防滑面层的施工要点。

一、基本做法：采用混凝土地面硬化剂来提高坡道面层的耐磨性；采用防滑槽橡胶圈定位模板来放置橡胶圈，因而施工效率与防滑槽位置的准确性均有较大的提高。

其工艺操作要点如下：

(1)清理基层。

(2)弹线先弹设混凝土道牙标高控制线，然后用C30混凝土铺砌道牙，道牙与道牙之间缝隙控制在15mm左右，用1÷2水泥砂浆填实。道牙铺设完毕且坐浆用混凝土达到一定强度后，再在道牙上弹出坡道面层混凝土标高控制线和防滑圈位置线。

(3)绑扎钢筋坡道面层混凝土内配置 $<8@200\text{mm}$ 双层双向钢筋，下层钢筋设砂浆垫块并绑扎牢固，两层钢筋之间设 $<16\text{mm}$ 的马凳筋，间距 $600\sim 900\text{mm}$ ，LG蝶晶石地板，呈梅花形布置。

(4)施工缝留设坡道面层混凝土分段浇筑，每 20m 留设1道施工缝。

(5)混凝土浇筑面层混凝土强度等级为C30，石子粒径 $5\sim 20\text{mm}$ ，坍落度控制在 $10\sim 14\text{cm}$ 。混凝土浇筑时使用振捣器振实，并用长刮尺找平，用木抹子搓平提浆。(6)第1次撒布硬化剂混凝土搓平提浆后和初凝之前开始撒布，用量为总量的 $2/3$ ，撒布要力求均匀，不均匀处用扫帚扫匀。

(7)防滑槽橡胶圈放置先将防滑槽橡胶圈定位模板按道牙上的弹线位置予以固定，再把防滑槽橡胶圈通过模板上的预留孔依次压入混凝土内，待一块模板的预留孔压满橡胶圈后，取出模板，移至下一段使用。

(8)第2次撒布硬化剂撒布用量为总量的 $2/3$ ，硬化剂完全吸水后用木抹子搓平压实，然后用铁抹子分3遍压光提浆，最后用塑料扫帚将混凝土表面扫毛。(9)橡胶圈在混凝土终凝前取出，以混凝土不塌边、不掉角为度。

(10)混凝土固化 12h 后，在其表面涂刷养护剂，养护时间不少于 7d 。养护期间要设置栏杆封闭，并派专人值守，禁止上人、走车。

二、性能特点：(1)耐磨、耐压、耐冲击，有效延长道路使用寿命。(2)防滑性能好、平稳舒适无震动。(3)图案美观鲜明、导向性强，温州地板，醒目安全，美化环境。(4)降低车辆行驶噪音，改善行车条件。(5)排水性能好，不积水降低乃至消除溅水和水雾，增加雨天行车安全性。(6)耐低温性能好，且抗热老化。(7)表面无缝、不易剥落和开裂。

三、无振动止滑车道工事方案：(1)基面处理:清理原地面油污与杂质，修补孔洞、地面打磨平整。(2)底层施工:整体滚涂渗透底涂，渗入混凝土并封闭毛孔，使混凝土地面牢固整合。(3)抗压层施工:底涂干燥后整体批刮黄色止滑抗压中层;待不粘脚后按设计划线并粘贴美纹纸。(4)防滑层施工:整体喷涂绿色或其他颜色防滑面层。(5)保护层施工:防滑层初凝时揭去美纹纸，防滑层干燥时滚涂或喷涂专用罩光剂。

车库坡道防滑面层的施工是地坪漆施工中最常见的，因为地坪漆在地下车库的应用十分广泛，在施工是一定要按照施工工艺中介绍的方法来进行，特别要注意操作重点。

爱可诺PVC地板-温州地板-南京世宽(查看)由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司(www.njskzs.com)是江苏南京,塑胶地板的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在南京世宽装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创南京世宽装饰更加美好的未来。