

精密过滤器(滤芯,PA棒,钛棒),过滤器

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 精密过滤器(滤芯,PA棒,钛棒),过滤器 |
| 公司名称 | 海宁市正兴特种过滤设备制造有限公司 |
| 价格 | 3200.00/套 |
| 规格参数 | 原理:加压过滤 用途:固液分离 样式:筒式 |
| 公司地址 | 中国浙江嘉兴市海宁市盐官镇桃园村红旗路23号 |
| 联系电话 | 086-057387682691 18069666809 |

产品详情

| | | | |
|--------|--------------------|--------|-----------------------|
| 原理 | 加压过滤 | 用途 | 固液分离 |
| 样式 | 筒式 | 性能 | 精密过滤、高效过滤 |
| 适用对象 | 药液 | 适用对象性质 | 弱腐蚀性、腐蚀性、低温物料、高卫生要求物料 |
| 滤料类型 | 砂棒 | 品牌 | 正兴 |
| 有效过滤面积 | 2 (m2) | 主体材质 | 不锈钢 |
| 适用范围 | 化工、制药、食品、水处理、电镀、染料 | 产品类型 | 全新 |
| DN | 50 | 过滤器类型 | 管式 |

精密过滤器(滤芯,pa棒,钛棒)

微孔膜过滤筒简介微孔滤膜筒过滤器是国内外近年来才开发的新型过滤设备。它可以滤除液体、气体的0.1um以上的微粒和细菌，它有过滤精度高、过滤速度快、吸附少、无介质脱落、耐酸碱腐蚀、操作方便等优点。现已广泛用于医药、化工、电子、饮料、果酒、生化水处理、环保等工业的必需设备。

主要技术参数

过滤量t/h：0.05-20 滤器使用压力mpa：0.1-0.6

滤机规格蕊数：1、3、5、7、9、11、13、15 滤器使用温度 °c：5-55

各处滤芯的特点及应用：

聚四氟乙烯膜（ptfe）滤芯，聚砜膜（he）滤芯，聚丙烯膜（pp）滤芯，醋酸纤维膜（cn-ca）滤芯，过滤精度从0.1-60um，长度有10；20；30和40英寸（即250；500；750；1000mm）四种，上述滤芯，耐压为0.42mpa，可反冲。接口方式有插入式（222、226座二种）和平嘴式二种。