

# 芜湖金鼎电动叉车操作 电动叉车操作 芜湖电动叉车

产品名称	芜湖金鼎电动叉车操作 电动叉车操作 芜湖电动叉车
公司名称	芜湖金鼎叉车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市大桥镇大桥新城商业街A-1117
联系电话	13965193936 13965193936

## 产品详情

### 电动叉车充电的八大要领

电动叉车使用者在给电池充电时，各种各样不规范的操作都有。电动叉车充电的操作规范：

充电前检查：蓄电池是否完好无损，接线是否完好，并打开气盖。不要打开或拨出电池上的注液液塞，充电前或充电时不要加液，电池附近严禁吸烟、产生火花或明火，充电时电池不能同时放电，充电时电池上不要搁置金属工具，充电时不要修理蓄电池，充电时电解液温度低于55 。

如是新蓄电池，将比重配为1.26的电解液冷却至30 后注入蓄电池，注入量以高于保护板10~20毫米为妥，静待6小时，液温降至35 以下方可开始充电。所指电解液比重均指30 而言，不同温度时应按下列公式换算： $D_{30} = D_t + 0.0007(t - 30)$ 。

充电过程中电解液温度不宜超过55 ，否则应采取减小充电电流，人工降温或暂停充电等措施。

蓄电池充电至饱和时，电压和电解液比重在2~3小时内基本不上升，并冒出大量气泡，电解液比重达1.26 ，单格电压达2.4V。

蓄电池充电环境必须通风良好。尤其随车充电四周须强行排风。电池充电间通风设备必须良好，温度不高于40 ，可以计算空气流通量，避免电池充电时积聚氢气-氧气混合气体引起危险，可以用下列公式计算： $Q = 0.05 \times I \times N$  (其中Q：空气流动量，电动叉车操作，I：充电末期充电电流，N：电池单体个数)，应保证充电间内空气流动量大于计算公式中的空气流动量。

### 手动液压堆高车的优势及优点

手动液压堆高车的优势：

- 1、手动液压堆高车的门架采用重型“C”型钢立柱钢材，芜湖电动叉车，冷弯成型。更坚固，更安全，移动灵活，操作方便省力；
- 2、油缸采用高精密研磨管，进口油封，一体式阀芯，方便拆卸和维修；泄压方式采取脚踩式，升降速度平稳，安全性大大提高；
- 3、采用先进的喷塑工艺，改善产品外观的同时增加了手动液压堆高车的耐用性。
- 4、手动液压堆高车是一种无污染的手动液压堆高车，具备运输灵巧，操作灵活，转弯半径小等特点。
- 5、适用于生产工厂，生产车间，仓库仓储，各地车站，码头，机场等地，尤其适合有防火，防爆要求的场地使用，如印刷车间，各类油库，化学品仓库等地。
- 6、配合托盘货箱，集装箱等可实现单元化运输，不仅减少了碰撞，划伤等情况，更减少了工作量及堆放面积，大大提高工作效率。

为了掌握国内搬运车产品质量水平，维护用户利益，促进技术进步，国家技术监督局对其进行了质量监督抽查。搬运车的产品质量标准是JB3298-83、JB/ZQ8041-91行业标准。1992年抽查了14家企业的14种产品，抽样合格率仅为28.6%，形势严峻，亟待整顿提高，不合格原因液压密封问题占80%，结构件强度低占70%（有的样机两种问题集于一身），说明但是搬运车产品的两大质量共性问题。在各种故障中，与可靠性试验有关的达60%，反映了产品使用寿命不足。

在1993年，北京起重所在北京召开搬运车质量总结大会，详细的分析了各类质量问题，并提出了多项整改措施，电动叉车价格，引起了各厂的高度重视，之后搬运车产品质量总体水平大大提高。在1994年又一次组织抽查，合格率为75%，总体质量水平明显提高。

回顾国内搬运车行业迅速发展的状况，各生产企业为社会作出了一定的贡献，自身也得到较快的发展，并带起了一大批配套厂。从搬运车的社会拥有量和需求量来看，电动叉车公司，预计在相当一段时间内，国内搬运车的发展前景非常乐观，出口量也能有相当的比例。今后需要继续加强行业监督工作，多加强沟通，多注重开发新产品等等。

芜湖金鼎电动叉车操作(图)-电动叉车操作-芜湖电动叉车由芜湖金鼎叉车销售有限公司提供。芜湖金鼎叉车销售有限公司（[www.maschache.com](http://www.maschache.com)）位于安徽省芜湖市鸠江区湾里街道金湾社区三塘工业园九华北路336号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖金鼎叉车在其它中享有良好的声誉。芜湖金鼎叉车取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖金鼎叉车全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。